

ROUND 45 D 60

PATENTED

ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ СЕРИЯ ROUND 45 TOUCH

Round 45 D 60 это новая полomoечная машина, специально разработанная для удовлетворения самых высоких требований в профессиональном клининге. Инновационный дизайн и функциональность, обеспечивают максимальную эргономичность и комфорт в ежедневном использовании. Технические характеристики и особенности: объем баков для воды 45/47 литров, три часа автономной работы, интерактивный пульт управления с защитой от не санкционированного доступа, усиленное в два раза давление прижима щетки, функция «тихий режим», автоматизированная система дозирования моющего средства – все это делает Round 45 D 60 идеальной полomoечной машиной для применения, как в промышленных масштабах, так и для уборки небольших площадей. Широкий щеточный узел с 2 щетками и регулируемая скорость до 5 км/ч обеспечивают высокую производительность работы до 3050 м²/час.



Панель управления с дисплеем

Пароль для доступа – безопасность

Сенсорная система управления

Встроенный фильтр для чистой воды

Фильтр для крупного мусора + фильтр защиты всасывающей турбины

Компактная и Регулируемая Всасывающая балка

Eco System

Система дозирования моющего средства

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	АТИКУЛ	КОЛ-ВО / ПАЛЛЕТ
ROUND 45 D 60 TOUCH	10.4223.00	1
ROUND 45 D 60 BC CHEM TOUCH	17.4223.00	1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина очистки	мм	600
Ширина всасывающей балки	мм	750
Производительность (теоретическая/практическая)	м ² /ч	3050 - 1830
Напряжение питания		Батарея 24 В
Потребляемая мощность	Вт	1190
Привод		Электропривод
IP-код		IPX3

БАТАРЕИ

тип	Комплект из 2 гелевых батарей 12 В 105 Ач (***)	
Время работы	ч - минут	2 ч и 30 минут
Размеры отсека для аккумуляторов X количество	мм X шт.	340x340x285 x 1

ЩЕТКИ

Диаметр - пада X количество	мм - дюйм x шт.	310 - 12" x 2
Мощность двигателя x кол-во	Вт x шт.	450 x 1
Скорость вращения	об/мин	200

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

МОДЕЛЬ	АТИКУЛ
Заливной шланг	30.0024.00
12" Полипропиленовая щетка ø 0.7 (**)	40.0001.00
Встроенное зарядное устройство 24 В 9 А (***)	22.0623.00
Комплект батарей 12 В 105 Ач (***)	18.0001.00
Съёмная брызгозащита без щетины	24.0266.00
щетина для брызгозащиты	40.4007.00
Комплект уплотнительных полос для всасывающей балки из натуральной резины (передняя/задняя)	96.0091.01
Система дозирования моющего средства (***)	96.0048.00

128

ghibli & wirbel

Давление прижима щетки	кг - г/см ²	27 - 27 ; 32 - 32
------------------------	------------------------	-------------------

ПРИВОД

Мощность двигателя	Вт	180
Максимальная скорость	км/ч	5
Максимальный уклон, при полной загрузке	%	2

ВСАСЫВАНИЕ

Мощность двигателя	Вт	550
Разряжение	мбар/мм H ₂ O	1250
Расход воздуха	л/сек	30
Уровень шума	дБ(А)	63/57*

БАК

Тип	Двойной бак	
Объем бака для чистой воды	л	45
Объем бака для грязной воды	л	47
Вес (пустой/с батареями)	кг	116 / 196
Размеры	мм	1125x670x1040

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МОДЕЛЬ	АТИКУЛ
12" Полипропиленовая щетка ø 0,9	40.0101.00
12" Полипропиленовая щетка ø 1.2	40.0301.00
12" щетка Tупех ø 1.2 зернистость 80	40.0201.00
Приводной диск 290 мм (Для пада 12")	40.1001.00
Комплект полиуретановых уплотнительных полос для всасывающей балки (передняя/задняя)	96.0055.00

(*) Тихий режим

(**) 2 щетки в стандартной комплектации

(***) версия BC CHEM