

SCRUBTEC IVC 3M80L KFG

Водопылесос со встроенной помпой для сухой уборки, сбора и откачки воды в производственных, складских и сервисных помещениях

Мощность

3600 Вт

3 x 1200 Вт

Бак

80 л

нерж. сталь

Фильтрация

H

S = 25000 см²

Разрежение

260 мБар

26 кПа



Сухая уборка, сбор и откачка воды



SCRUBTEC IVC 3M80L KFG — однофазный водопылесос со встроенной помпой для сухой уборки, сбора и откачки воды. Автоматическое включение помпы; шланг откачки 10 м в комплекте.

- однофазное подключение 220–230 В
- сухая уборка, сбор и откачка воды
- три всасывающих двигателя по 1200 Вт
- розетка 220 В для помпы и инструмента



Wet & Dry



220–230 В



430 м³/ч



80 л



32 кг

Сбор воды и откачка встроенной помпой



3 шт
турбины



3600 Вт
мощность



430 м³/ч
воздушный
поток



80 л
бак



260 мБар
разрежение



25000 см²
площадь фильтра



Помпа и подключение инструмента



**Влажный
бетон**



Кирпич



**Кирпичная
крошка**



**Гайки
Болты**



Опилки



**Бытовая
пыль**



Помпа 300 л/мин; автоматическое включение. Розетка 220 В для помпы и инструмента.

- автоматическое включение
- откачивающий шланг 10 м
- розетка 220 В

Производительность помпы 300 л/мин

Картриджный фильтр и обратная продувка

Картриджный фильтр площадью 25 000 см². Заявленный класс пыли — Н. Собираемые материалы должны соответствовать назначению оборудования и инструкции.

- картридж площадью 25 000 см²
- класс пыли Н — по документации машины
- ручная обратная продувка без разборки
- совместимый фильтр подбирают по исполнению



S = 25000 см²
площадь фильтрации

Ручная обратная продувка



Ручная обратная продувка помогает очистить поверхность фильтра без разборки, при работающих всасывающих двигателях, согласно инструкции по эксплуатации.

- вход перекрывается штатным приспособлением
- оператор несколько раз нажимает привод обратной продувки
- после очистки вход необходимо открыть
- при повреждении или стойком засорении
- фильтр подлежит замене



Очистка фильтра без разборки

Ударопрочный ABS - пластик

- бак 80 л из нержавеющей стали
- для разрешённых сухих отходов и воды
- контроль уплотнений и герметичности
- регулярная очистка и обслуживание

Сухая уборка, сбор и откачка воды.
Всасываемые материалы — не выше 60 °С.
Температура воды для помпы — по её паспорту.

Мобильная рама и удобное обслуживание



Пылесос собран на прочной стальной тележке, что обеспечивает устойчивость, мобильность и удобный доступ к обслуживанию.

- устойчивая рама для перемещения по объекту
- надежные колеса для производственных площадок
- опорожнение бака согласно инструкции
- при сборе крупных и острых отходов
- учитывайте ограничения оборудования
- цепь не делает машину взрывозащищённой

Продуманная конструкция передней балки

Продуманная конструкция передней балки
Передняя всасывающая балка подключается к пылесосу шлангом. Перед работой проверьте крепление, герметичность соединений и соответствие насадки покрытию. Состав принадлежностей сверяйте по упаковочному листу.

- проверьте соединение шланга с балкой
- фиксируйте балку в транспортном положении
- исключайте повреждение шланга при перемещении
- перед снятием насадки отключайте питание

Откачка воды выполняется отдельным шлангом 10 м.

Закрепляйте его конец в месте разрешённого слива.



Комплектация, характеристики и применение

- гофрированный всасывающий шланг;
- две S-образные трубки;
- короткий соединитель;
- длинный соединитель;
- щётка для пыли;
- щетка для сбора жидкости;
- круглая щётка;
- плоская щелевая насадка;
- шланг для откачки воды 10 м;
- встроенная помпа, автоматическое включение



Технические характеристики

Питание	220–230 В / 50 Гц
Всасывающие двигатели	3 × 1200 Вт
Мощность двигателей*	3600 Вт
Макс. расход воздуха	430 м ³ /ч
Бак	80 л, нержавеющая сталь
Фильтр	25 000 см ² , класс Н
Макс. разрежение	260 мбар / 26 кПа
Габариты	550×570×990 мм
Масса брутто	32 кг
Помпа	300 л/мин, автоматическая
Шланг откачки	10 м
Розетка	220 В, помпа / инструмент
*Без учёта помпы и инструмента	

Подходит для

- строительство и ремонт
- склады и цеха
- производственные помещения
- СТО и сервисные зоны

Ограничения

- не является взрывозащищённым
- не собирайте горючие, едкие и запрещённые материалы
- помпа не заменяет защиту от переполнения

ООО «Скрабтек»
117403, Москва г,
Востряковский проезд, дом
№ 10Б, строение 2, этаж 3
пом. 32

Telefax: 7(495)648-88-02
E-mail: info@scrubtec.ru
www.scrubtec.ru

БИК 044525225
ПАО Сбербанк г. Москва
р/с № 40702810238000132792
ИНН 9718043776

Генеральный директор:
Липатов Виктор Николаевич

