

SCRUBTEC IVC 3M80L FC

Промышленный пылесос Wet & Dry для производства, строительства, складов, сервисных зон и регулярной уборки тяжёлых загрязнений

Мощность

3600 Вт

3 x 1200 Вт

Бак

80 л

нерж. сталь

Фильтрация

H

S = 25000 см²

Разрежение

260 мБар

26 кПа



Простота в эксплуатации и производительная уборка



SCRUBTEC IVC 3M80L FC — однофазный промышленный пылесос Wet & Dry для производственных площадок, строительства, складов, сервисных зон и регулярной уборки тяжёлых загрязнений.

- однофазное подключение 220–230 В
- подходит для сухих отходов и ограниченной влажной уборки
- трёхмоторная схема для стабильной тяги
- удобен для производства, складов сервисных зон



Wet & Dry



220–230 В



430 м³/ч



80 л



32 кг

Отличные характеристики - Стабильный результат



3 шт
турбины



3600 Вт
мощность



430 м³/ч
воздушный
поток



80 л
бак



260 мБар
разрежение



25000 см²
площадь фильтра



Мощность для тяжелых загрязнений

Автономная уборка с максимальной силой всасывания для сложных промышленных загрязнений.

- мобильность
- универсальность
- максимальная тяга



Влажный бетон



Кирпич



Кирпичная крошка



**Гайки
Болты**



Опилки



Бытовая пыль



Максимальное разрежение

260 мбар

Фильтрация Н – дольше без остановки

Основной фильтр — картриджный фильтр с площадью фильтрации 25 000 см², класс пыли Н. Эффективно задерживает тонкодисперсную промышленную пыль и обеспечивает более чистый выход.

- картриджный фильтр с большой площадью
- класс пыли Н для более чистого выхода
- ручная обратная продувка без остановки двигателей
- опция HEPA-фильтра 3M80L-HEPA для повышенной очистки



Воздушный удар для очистки фильтра



Ручной воздушный удар позволяет быстро и эффективно очистить фильтр в считанные секунды, не останавливая двигатели и не снимая фильтр.

- оператор закрывает всасывающий патрубков
- несколько нажатий на шток создают
- обратный поток воздуха
- удаляется значительная часть мелкой пыли
- снижается время простоев и продлевается
- ресурс фильтра



Очистка без разборки и без остановки

Ударопрочный ABS - пластик

- бак 80 л из нержавеющей стали
- устойчивость к строительному мусору и абразивной пыли
- надежная герметизация уменьшает потери тяги
- подходит для тяжелых условий эксплуатации

Пылесос предназначен для работы с сухими отходами и ограниченной влажной уборки. Максимальная температура среды — до 60 °С.



Мобильная рама и удобное обслуживание



Пылесос собран на прочной стальной тележке, что обеспечивает устойчивость, мобильность и удобный доступ к обслуживанию.

- устойчивая рама для перемещения по объекту
- надежные колеса для производственных площадок
- съемный или выкатной бак упрощает выгрузку
- корзина у основания помогает собирать крупный мусор
- цепь отвода статики полезна при работе с сухой пылью



Продуманная конструкция передней балки

Продуманная конструкция передней балки
Передняя балка поставляется в комплекте с гофрированным шлангом — всё необходимое для подключения уже в сборе, что исключает необходимость подбора дополнительных переходников и сокращает время подготовки к работе.

- комплект «подключи и работай» — шланг уже зафиксирован в балке
- подъёмный механизм с фиксацией — балка легко поднимается и надёжно фиксируется в транспортном положении
- безопасная транспортировка — шланг не волочится по полу при перемещении пылесоса
- удобство при мойке и замене — быстрый доступ к баку и фильтру без демонтажа шланга

Это решение снижает риск повреждения рукава, упрощает перемещение по объекту и делает обслуживание максимально быстрым — особенно при частой смене задач на стройплощадке или в цехе.

Комплектация, характеристики и применение

- гофрированный всасывающий шланг;
- две S-образные трубки;
- короткий соединитель;
- длинный соединитель;
- щётка для пыли;
- щетка для сбора жидкости;
- круглая щётка;
- плоская щелевая насадка;
- передняя балка
- малый шланг



Технические характеристики

Питание	220–230 В / 50 Гц
Турбины	3 шт.
Мощность	3600 Вт
Воздушный поток	430 м ³ /ч (119,5 л/с)
Бак	80 л
Фильтрация	класс H, 25 000 см ²
Разрежение	260 мбар /26 кПа
Габариты	550×570×990 мм
Вес	32 кг

Подходит для

- строительство и ремонт
- деревообработка
- металлообработка
- СТО и автомобили

Ограничения

- не является взрывозащищённым
- нельзя для горючих, токсичных и летучих веществ
- подходит только для ограниченного количества воды

ООО «Скрабтек»
117403, Москва г,
Востряковский проезд, дом
№ 10Б, строение 2, этаж 3
пом. 32

Telefax: 7(495)648-88-02
E-mail: info@scrubtec.ru
www.scrubtec.ru

БИК 044525225
ПАО Сбербанк г. Москва
р/с № 40702810238000132792
ИНН 9718043776

Генеральный директор:
Липатов Виктор Николаевич