



NT 70/2 Tc

Впечатляющий своей мощностью двухтурбинный профессиональный пылесос влажной и сухой уборки NT 70/2 Tc из линейки профессиональных пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher NT 70 которая состоит из больших и мощных пылесосов с различным количеством моторов, до 3 штук. Данная линейка моделей особенно незаметна и впечатляет своими возможностями когда речь идет о влажной уборке и возможности собирать крупный мусор. Высокая мощность всасывания и проверенное на деле качество от Kärcher по привлекательной цене.



1 Интегрированный отсек для хранения аксессуаров

- Большой бампер с местом для размещения принадлежностей.



2 Эргономичная ручка

- Ручка обеспечивает удобную доставку оснащенного колесами пылесоса к месту выполнения работ.



3 Откидное шасси

- Быстро и легко: для опустошения мусоросборника достаточно отклонить его назад.



4 Удобная ручка

- Обращение с пылесосом во многих случаях облегчает дополнительная ручка в передней нижней части мусоросборника.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



NT 70/2 Tc

- Откидное шасси и большие колеса
- Эргономичная ручка
- Фильтр для влажной уборки доступен в качестве опции

Технические характеристики

№ для заказа	1.667-271.0	
Штрих-код (EAN)	4039784725393	
Параметры электросети	~ / В / Гц	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Расход воздуха	л/с	2 x 74
Разрежение	мбар / кПа	254 / 25,4
Объем мусоросборника	л	70
Материал контейнера	Пластмасса	
Потребляемая мощность	Вт	2400
Номин. диаметр принадлежностей	НД 40	
Длина кабеля	м	10
Уровень звукового давления	дБ(А)	75
Количество турбин	2	
Масса	кг	25,4
Размеры (Д × Ш × В)	мм	510 × 645 × 990

Комплектация

Всасывающий шланг	м	4	Поворотный ролик с тормозом	■
Всасывающая трубка	шт. / м	2 × 0,5 / металл		
Насадка для пола для влажной и сухой уборки	мм	400		
Щелевая насадка		■		
Патронный фильтр		■		
Сливной шланг		■		
Откидное шасси		■		
Колено		■		
Патронный фильтр		Бумажный		
Ручка для перемещения		■		
Степень защиты		II		

■ Входит в комплект поставки

NT 70/2 Tc 1.667-271.0

KÄRCHER


		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Патронный фильтр (бумажный)									
Патронный фильтр, бумага, NT	1	6.907-038.0	1 шт.					Бумажный патронный фильтр (BIA-C, категория пыли M) подходит в качестве основного фильтра для сбора сухого мусора и может также применяться при влажной уборке.	■
Пластмассовое колено									
Колено НД 40	2	2.889-171.0	1 шт.	НД 40				Колено для новой системы фиксации защелкой, DN 40.	■
Колено, пластмассовое, C-DN 35	3	5.031-718.0	1 шт.	НД 35				Пластмассовое колено (DN 35) с фиксацией защелкой, C 35. Для любых одноmotorных версий профессиональных пылесосов модельных рядов NT 361 – NT 611 Eco (за исключением NT Eco M и NT Eco H).	□
Колено, пластиковое, электропроводное	4	5.031-939.0	1 шт.	НД 35				Электропроводное пластмассовое колено (DN 35) с фиксацией защелкой, C 35. Для любых одноmotorных версий профессиональных пылесосов модельных рядов NT 361 – NT 611 Eco.	□
	5	5.032-427.0	1 шт.	НД 40				Электропроводное пластмассовое колено (DN 40) с фиксацией защелкой (C 40) подходит ко всем пылесосам NT.	□
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)									
Форсунка для пола упакованный NW40 360mm	6	2.889-153.0	1 шт.	НД 40		360 мм			■
Универсальная насадка для влажной и сухой уборки	7	6.903-018.0	1 шт.	НД 40		370 мм		Алюминиевая универсальная насадка рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT.	□
	8	6.906-383.0	1 шт.	НД 40		450 мм		Универсальная алюминиевая насадка (DN 40) рабочей шириной 450 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-065.0) и маслястойкими резиновыми (6.906-146.0) полосками. Только для аппаратов NT.	□
	9	6.906-384.0	1 шт.	НД 35		370 мм		Универсальная алюминиевая насадка (DN 35) рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и маслястойкими резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT.	□
Насадка для влажной и сухой уборки пола	10	2.889-117.0	1 шт.	НД 40		400 мм		Насадка для влажной и сухой уборки пола (DN 40) позволяет быстро заменять резиновые / щеточные полоски и подходит для влажной уборки больших площадей.	□
Щелевая насадка									
Насадка для щелей DN 40 300 мм 1:50	11	5.130-655.0							■
Щелевая насадка	12	6.900-385.0	1 шт.	НД 35	210 мм			Пластмассовая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 210 мм.	□
	13	6.900-922.0	1 шт.	НД 35	500 мм			Металлическая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 370 мм.	□
	14	6.905-817.0	1 шт.	НД 40	400 мм			Металлическая щелевая насадка (DN 40) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 400 мм.	□
Удлинительные трубки из высококачественной стали									
Набор всасывающая трубка, высококачественно	15	2.889-194.0	1 шт.	НД 40	550 мм			Комплект удлинительных трубок, из нержавеющей стали (2 шт. по 0,55 м).	■

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

NT 70/2 Tc 1.667-271.0

KÄRCHER



	№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Удлинительная трубка	16	6.902-081.0	1 шт.	НД 40	0,5 м		Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 0,5 м), подходящая только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
	17	6.906-531.0	1 шт.	НД 40	1 м		Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 1,0 м), подходящая только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
	18	6.902-154.0	1 шт.	НД 35	0,5 м		Удлинительная трубка (DN 35) длиной 0,5 м из нержавеющей стали для пылесосов влажной и сухой уборки. Прекрасно подходит для регулярного сбора жидкостей и провоцирующих коррозию материалов.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)								
Всасывающий шланг, DN 40, 4 м	19	2.889-138.0	1 шт.	НД 40	4 м		Всасывающий шланг длиной 4 м, с новыми байонетным замком и защелкой.	<input checked="" type="checkbox"/>
Всасывающий шланг	20	4.440-678.0	1 шт.	НД 40	4 м		4-метровый неэлектропроводный всасывающий шланг с коленом, байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (C 40) для присоединения принадлежностей. Без модуля.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг + муфта DN 40	21	4.440-784.0	1 шт.	НД 40	16 м		16-метровый всасывающий шланг (C-DN 40) с байонетным замком и прямой муфтой для присоединения принадлежностей.	<input type="checkbox"/>
Электропроводный всасывающий шланг	22	2.889-137.0	1 шт.	НД 35	4 м		Всасывающий шланг длиной 4 м, с новыми байонетным замком и защелкой. В электропроводном исполнении.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг	23	2.889-139.0	1 шт.	НД 40	2,5 м		Всасывающий шланг с новым байонетным замком и защелкой. Длина: 2,5 м.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, маслостойкий	24	2.889-140.0	1 шт.	НД 40	4 м		Маслостойкий всасывающий шланг с новым байонетным замком и защелкой. Длина: 4 м.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, электропроводный	25	2.889-141.0	1 шт.	НД 40	4 м		Электропроводный всасывающий шланг длиной 4 м с новыми байонетным замком и защелкой.	<input type="checkbox"/>
	26	2.889-142.0	1 шт.	НД 40	2,5 м		Всасывающий шланг, электропроводный, с новым байонетным замком и защелкой. Длина 2,5 м.	<input type="checkbox"/>
Фильтр грубой очистки для влажной уборки								
Поролоновый фильтр	27	2.889-083.0	1 шт.				Непригоден для сбора сухого мусора.	<input type="checkbox"/>
Мембранный / матерчатый фильтр								
Мембранный полиэфирный фильтр	28	6.904-282.0	1 шт.				Мембранный фильтр (BIA-C) из полиэфирного иглопробивного материала допускает промывку при температуре до 40 °C. Оборудован заземляющими металлическими нитями. Подходит почти ко всем профессиональным двухмоторным аппаратам NT.	<input type="checkbox"/>
Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)								
Бумажные фильтр-мешки	29	6.904-285.0	5 шт.				5 трехслойных, прочных на разрыв бумажных фильтр-мешков (BIA-(U, S, G, C), категория пыли M). Для всех вариантов пылесосов NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me, а также для NT 72/2 Eco Tc.	<input type="checkbox"/>
Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации								
Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации	30	6.900-698.0	10 шт.				Полиэтиленовые мешки.	<input type="checkbox"/>
Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки								
Фильтр-мешки для влажной уборки	31	6.904-252.0	5 шт.				Испытаны по категории L, для обычной влажной и сухой уборки, прочные на разрыв.	<input type="checkbox"/>
Колена из высококачественной стали								
Колено, из нержавеющей стали	32	6.903-141.0	1 шт.	НД 35			Из нержавеющей стали, изогнутое, DN 35.	<input type="checkbox"/>
Колено, из нерж. Стали DN 40	33	6.902-079.0	1 шт.	НД 40			Изогнутое колено из нержавеющей стали, DN 40.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

NT 70/2 Tc 1.667-271.0

KÄRCHER


		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Металлические колена									
Колено, металлическое	34	6.900-519.0	1 шт.	НД 35				Прочное хромированное металлическое колено (DN 35), которое может также использоваться взамен пластмассового колена (в случае системы с защелкой в сочетании с пластмассовой электропроводной соединительной муфтой С 35 - DN 35 (5.407-112.0.)).	<input type="checkbox"/>
	35	6.900-276.0	1 шт.	НД 40				Прочное хромированное металлическое колено (DN 40), которое может также использоваться взамен пластмассового колена (в случае системы с защелкой в сочетании с пластмассовой электропроводной соединительной муфтой С 40 - DN 40 (5.407-111.0.)).	<input type="checkbox"/>
Насадка для автомобиля									
Насадка для автомобиля	36	6.900-952.0	1 шт.	НД 40		90 мм		Плоская изогнутая насадка для уборки в автомобиле, пластмассовая, рабочая ширина 90 мм. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Насадка для дорожного полотна									
Насадка для дорожного полотна	37	4.130-432.0	1 шт.	НД 40		644 мм		Для уборки больших площадей в сочетании с аппаратами NT 70/1, NT 70/2 и NT 70/3 в разных вариантах.	<input type="checkbox"/>
Резиновая насадка, скошенная под углом 45°									
Угловая резиновая насадка, 45°	38	6.902-104.0	1 шт.	НД 35	220 мм			Маслостойкая резиновая насадка (DN 35), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
	39	6.902-105.0	1 шт.	НД 40	220 мм			Маслостойкая резиновая насадка (DN 40), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки труб									
Насадка для чистки труб 35/100	40	6.903-035.0	1 шт.	НД 35				Пластмассовая, для труб диаметром 100 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки труб 35/200	41	6.903-036.0	1 шт.	НД 35				Пластмассовая, для труб диаметром 200 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадка-кисть									
Насадка-кисть	42	6.903-887.0	1 шт.	НД 32		70 мм		Пластмассовая поворотная насадка-кисть (DN 32) с щетиной из полиамида размерами 70x45 мм. Только для пылесосов BV и T.	<input type="checkbox"/>
Металлические удлинительные трубки									
Удлинительная трубка	43	6.900-514.0	1 шт.	НД 35	0,5 м			Удлинительная трубка (DN 35, 0,5 м) из хромированного металла входит в стандартную комплектацию почти всех одномоторных профессиональных пылесосов влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
Ремонтный комплект									
Ремонтный комплект, С 40	44	2.639-873.0	1 шт.	НД 40				Ремонтный комплект (С 40) включает резьбовые соединительные муфты для шлангов (без байонетной соединительной муфты), используемых в профессиональных пылесосах NT с системой соединения с защелкой.	<input type="checkbox"/>
Ремонтный комплект, DN 61	45	2.862-038.0	1 шт.	НД 61				Комплект для ремонта всасывающего шланга. Опция для любых аппаратов NT 65/2 и 72/2, NT 993 I, NT 802 I.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)									
Всасывающий шланг, С 40, 10 м	46	6.906-279.0	1 шт.	40	10 м			10-метровый всасывающий шланг без колена и соединительной муфты. С байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (С 40) для присоединения принадлежностей.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, С 40, 4 м	47	6.906-321.0	1 шт.	40	4 м			4-метровый всасывающий шланг с байонетным замком и разъемом с защелкой (С 40). Без колена и соединительной муфты.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

NT 70/2 Tc 1.667-271.0

KÄRCHER



	№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Всасывающий шланг, С 40, 4 м, электропроводный	48	6.906-546.0	1 шт.	40	4 м		4-метровый электропроводный всасывающий шланг с байонетным замком и разъемом с защелкой (С 40). Без колена и соединительной муфты.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, С 40, 16 м	49	6.906-635.0	1 шт.	40	16 м		С байонетным замком и защелкой, 16 м, без колена и соединительной муфты.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, с защелкой, С 40, 10 м, электропроводный	50	6.906-877.0	1 шт.	40	10 м		Всасывающий шланг с байонетным замком, электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг в сборе								
Всасывающий шланг, в сборе	51	4.440-264.0	1 шт.	НД 61	4 м		4-метровый стандартный всасывающий шланг с байонетным замком (DN 61) для присоединения к аппарату и конусом (DN 61) для присоединения принадлежностей.	<input type="checkbox"/>
	52	4.440-467.0	1 шт.	НД 61	10 м		10-метровый стандартный всасывающий шланг с байонетным замком (DN 61) для присоединения к аппарату и конусом (DN 61) для присоединения принадлежностей.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, в сборе, маслостойкий	53	4.440-613.0	1 шт.	НД 61	4 м		Маслостойкий.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, в сборе, электропроводный	54	4.440-616.0	1 шт.	НД 61	4 м		Электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 4 м	55	4.440-263.0	1 шт.	НД 40	4 м		Неэлектропроводный 4-метровый стандартный всасывающий шланг с байонетным замком для присоединения к аппарату и конусом (DN 40) для присоединения принадлежностей.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 4 м, маслостойкий	56	4.440-303.0	1 шт.	НД 40	4 м		Маслостойкий.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 10 м	57	4.440-463.0	1 шт.	НД 40	10 м		Неэлектропроводный 10-метровый стандартный всасывающий шланг с байонетным замком для присоединения к аппарату и конусом (DN 40) для присоединения принадлежностей.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 10 м, электропроводный	58	4.440-466.0	1 шт.	НД 40	10 м		Пластмассовый, электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, в сборе, маслостойкий	59	4.440-612.0	1 шт.	НД 40	10 м		Маслостойкий.	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта								
Соединительная муфта, DN 32/35, с внутренней резьбой	60	6.902-077.0	1 шт.	НД 32			Неэлектропроводная соединительная муфта с внутренней резьбой. Для соединения 2 всасывающих шлангов без соединительных элементов. Подходит для шлангов диаметром DN 32 или DN 35.	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта, DN 40, с внутренней резьбой	61	6.900-286.0	1 шт.	НД 40			Неэлектропроводная соединительная муфта с резьбой с обеих сторон. Для соединения 2 всасывающих шлангов DN 40 без соединительных элементов.	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта DN 61, с внутренней резьбой	62	6.902-078.0	1 шт.	НД 61			Для соединения 2 всасывающих шлангов, с резьбой с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)								
Удлинительный шланг	63	6.906-344.0	1 шт.	НД 40	2,5 м		2,5-метровый неэлектропроводный стандартный удлинительный шланг для любых шлангов с защелкой С 40.	<input type="checkbox"/>
Монтажный комплект тройника								
МК тройника	64	2.637-217.0	1 шт.	НД 35			Пластмассовый распределитель, предназначенный специально для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная								
Соединительная муфта C-DN 35	65	5.407-112.0	1 шт.	НД 35			Для соединения шланга С 35 с принадлежностями DN 35, электропроводная.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

NT 70/2 Tc 1.667-271.0

KÄRCHER


		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Соединительная муфта C-DN 40	66	5.407-109.0	1 шт.	НД 40				Электропроводная соединительная муфта C 40 с переходом на DN 35 для установки принадлежностей DN 35 на предназначенных для профессиональных пылесосов всасывающих шлангах C 40 или C-DN 40. Специально для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
	67	5.407-111.0	1 шт.	НД 40				Для соединения шланга C 40 с принадлежностями DN 40, электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Адаптер с защелки DN 35 на конус DN 35	68	5.407-005.0						Адаптер для системы с защелкой DN 35, для присоединения удлинительных трубок и малых насадок с конусом DN 35. Прекрасно подходит для уборки в салоне автомобиля, в т. ч. без использования дополнительных насадок.	<input type="checkbox"/>
Адаптер с защелки DN 40 на конус DN 35	69	5.407-006.0						Для присоединения малых насадок и удлинительных трубок с конусом DN 35: адаптер для системы с защелкой DN 40. Идеальное решение для уборки в салоне автомобиля, которое может использоваться даже без дополнительных насадок.	<input type="checkbox"/>
Расширяющий адаптер (трубка -> насадка)									
Расширяющий адаптер DN 40 - DN 61	70	5.453-019.0	1 шт.	НД 40				Для перехода с DN 40 на DN 61. Пластмассовый расширяющий адаптер (неэлектропроводный). Специально для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Сушающая муфта									
Сушающая муфта	71	5.407-108.0	1 шт.	НД 40				Резьбовая сушающая муфта для перехода с C 40 на DN 35. Специально для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
	72	5.407-113.0	1 шт.	НД 40				Сушающая муфта (с C 40 на C 35) для присоединения принадлежностей под защелку C 35 к всасывающим шлангам с защелкой C 40.	<input type="checkbox"/>
Сушающий адаптер (трубка -> насадка)									
Сушающая муфта	73	6.902-017.0	1 шт.	НД 40				Сушающая муфта для расширения спектра применяемых принадлежностей. Позволяет использовать принадлежности с соединительным конусом DN 35 в сочетании с принадлежностями с соединительным конусом DN 40.	<input type="checkbox"/>
Сушающий адаптер DN 35 - DN 32	74	6.902-072.0	1 шт.	НД 35				Сушающий адаптер с внутренним соединительным конусом DN 32. Оптимальное решение для применения принадлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональными пылесосами влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
Другое									
Адаптер, электропроводный	75	5.031-436.0						Универсальный электропроводный адаптер для соединения прежних шлангов для пылесосов влажной и сухой уборки с номинальными диаметрами DN 35, DN 40 и DN 50 с новой системой принадлежностей для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher.	<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	76	2.863-026.0	1 шт.					Высокоэффективный циклонный предварительный сепаратор CS 40 Me подходит для всех пылесосов сухой и влажной уборки NT производства Kärcher и специально разработан для уборки мелкой пыли на строительных площадках и в промышленных цехах.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

NT 70/2 Tc 1.667-271.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Другое								
Удлинительный кабель	1	6.647-022.0	20 м		1 шт.		Удлинительный кабель длиной 20 м, 3 x 1,5 мм ² . С защищенной от брызг воды штепсельной вилкой, приспособлениями для защиты от усилий растяжения и перегиба.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.