



## NT 27/1 Me

NT 27/1 Me – высокоэффективный пылесос влажной и сухой уборки, предназначенный для профессионального использования. Он имеет компактные размеры и оснащен мусоросборником из нержавеющей стали.



**1** Фильтр со сменным фильтрующим элементом, с поплавковым регулятором

- Большой фильтр со сменным фильтрующим элементом обеспечивает неизменно высокую мощность всасывания. Поплавковый регулятор уровня прерывает всасывающий поток по достижении максимальной емкости.

**2** Прочные металлические защелки

- Эти чрезвычайно прочные защелки держат надежней.

**3** Прочный бампер

- Круговой отбойник надежно защищает от повреждений как сам аппарат, так и стены, оборудование и предметы обстановки.

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**



## NT 27/1 Me

- Патронный фильтр и фильтр для влажной уборки
- Мусоросборник из нержавеющей стали
- Держатели для принадлежностей и кабеля

### Технические характеристики


№ для заказа	1.428-100.0	
Штрих-код (EAN)	4039784723931	
Параметры электросети	В / Гц	220 – 240 / 50 – 60
Расход воздуха	л/с	67
Разрежение	мбар / кПа	200 / 20
Объем мусоросборника	л	27
Материал контейнера	металл	
Потребляемая мощность	Вт	макс. 1380
Номин. диаметр принадлежностей	НД 35	
Длина кабеля	м	7,5
Уровень звукового давления	дБ(А)	72
Количество турбин	1	
Масса	кг	8,2
Размеры (Д × Ш × В)	мм	420 × 420 × 540

### Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5
Всасывающая трубка	шт. / м	2 × 0,5 / металл
Фильтр-мешок	шт.	1 / Бумажный
Насадка для пола для влажной и сухой уборки	мм	300
Щелевая насадка	■	
Патронный фильтр	■	
Патронный фильтр	Бумажный	
Ударопрочный отбойник по периметру	■	
Степень защиты	II	

■ Входит в комплект поставки

# NT 27/1 Me 1.428-100.0

**KÄRCHER**


		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
<b>Патронный фильтр (бумажный)</b>									
Патронный фильтр, бумажный	1	6.414-789.0	1 шт.					Бумажный патронный фильтр с увеличенной площадью фильтрующей поверхности является стандартным для пылесоса NT 48/1 и может применяться в качестве опции в аппарате NT 27/1/Me Advanced.	■
<b>Пластмассовое колено</b>									
Колено, пластмассовое, C-DN 35	2	5.031-718.0	1 шт.	НД 35				Пластмассовое колено (DN 35) с фиксацией защелкой, С 35. Для любых одномоторных версий профессиональных пылесосов модельных рядов NT 361 – NT 611 Eco (за исключением NT Eco M и NT Eco H).	■
Колено, пластиковое, электропроводное	3	5.031-939.0	1 шт.	НД 35				Электропроводное пластмассовое колено (DN 35) с фиксацией защелкой, С 35. Для любых одномоторных версий профессиональных пылесосов модельных рядов NT 361 – NT 611 Eco.	□
Колено, пластиковое	4	6.902-009.0	1 шт.	НД 35				Пластмассовое, DN 35.	□
Колено, пластиковое, электропроводное	5	5.032-427.0	1 шт.	НД 40				Электропроводное пластмассовое колено (DN 40) с фиксацией защелкой (С 40) подходит ко всем пылесосам NT.	□
Колено, пластмассовое, C-DN 40	6	5.031-904.0	1 шт.	НД 40				Пластмассовое колено (DN 40) с фиксацией защелкой (С 40) подходит ко всем пылесосам NT.	□
<b>Щелевая насадка</b>									
Щелевая насадка	7	6.900-385.0	1 шт.	НД 35	210 мм			Пластмассовая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 210 мм.	■
	8	6.900-922.0	1 шт.	НД 35	500 мм			Металлическая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 370 мм.	□
	9	6.905-817.0	1 шт.	НД 40	400 мм			Металлическая щелевая насадка (DN 40) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 400 мм.	□
	10	6.906-240.0	1 шт.	НД 35	250 мм			Пластмассовая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 250 мм.	□
<b>Металлические удлинительные трубки</b>									
Удлинительная трубка	11	6.900-514.0	1 шт.	НД 35	0,5 м			Удлинительная трубка (DN 35, 0,5 м) из хромированного металла входит в стандартную комплектацию почти всех одномоторных профессиональных пылесосов влажной и сухой уборки.	■
Удлинительная трубка, DN 40, хромированная	12	6.900-275.0	1 шт.	НД 40	0,55 м			Удлинительная трубка (DN 40, 1 шт. 0,55 м) в исполнении из хромированного металла входит в стандартную комплектацию практически всех коммерческих пылесосов с двумя двигателями. Предлагается в качестве дополнительного оборудования для коммерческих пылесосов NT с одним двигателем и всасывающим шлангом DN 40.	□
<b>Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)</b>									
Всасывающий шланг	13	4.440-626.0	1 шт.	НД 35	2,5 м			2,5-метровый стандартный всасывающий шланг с коленом, байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (С 35) для присоединения принадлежностей. Без модуля PFC. Входит в стандартную комплектацию моделей NT 27/1/Me Advance и NT 48/1.	■
Всасывающий шланг, электропроводный	14	4.440-653.0	1 шт.	НД 35	2,5 м			2,5-метровый электропроводный всасывающий шланг с коленом, байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (С 35) для присоединения принадлежностей. Без модуля.	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

# NT 27/1 Me 1.428-100.0

**KÄRCHER**


	№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
<b>Комплект насадок</b>								
Комплект сопел	15	2.860-116.0	1 шт.	НД 35			Комплект насадок для любых пылесосов влажной и сухой уборки с принадлежностями DN 35 включает щелевую насадку, насадку для мягкой мебели и круглую кисть (3 предм.).	<input type="checkbox"/>
<b>Мембранный / матерчатый фильтр</b>								
Мембранный фильтр	16	6.906-103.0	1 шт.				Мембранный матерчатый фильтр из полиэфирного иглопробивного материала допускает промывку при температуре до 40 °С. Для пылесосов NT 27/1/Me Advance, NT 48/1, NT 351 Eco/Profii.	<input type="checkbox"/>
<b>Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)</b>								
Бумажные фильтр-мешки	17	6.904-290.0	5 шт.				5 бумажных фильтр-мешков (BIA-(U, S, G, C), категория пыли M). Подходят к пылесосу NT 27/1 / Me Advanced.	<input type="checkbox"/>
<b>Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки</b>								
Специальные фильтрующие мешки для влажной уборки	18	6.904-171.0	5 шт.				Прочный на разрыв специальный фильтр-мешок для влажной уборки категории L.	<input type="checkbox"/>
<b>Колена из высококачественной стали</b>								
Колено, из нержавеющей стали	19	6.903-141.0	1 шт.	НД 35			Из нержавеющей стали, изогнутое, DN 35.	<input type="checkbox"/>
Колено, из нерж. Стали DN 40	20	6.902-079.0	1 шт.	НД 40			Изогнутое колено из нержавеющей стали, DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>Металлические колена</b>								
Колено, металлическое	21	6.900-519.0	1 шт.	НД 35			Прочное хромированное металлическое колено (DN 35), которое может также использоваться взамен пластмассового колена (в случае системы с защелкой в сочетании с пластмассовой электропроводной соединительной муфтой С 35 - DN 35 (5.407-112.0)).	<input type="checkbox"/>
	22	6.900-276.0	1 шт.	НД 40			Прочное хромированное металлическое колено (DN 40), которое может также использоваться взамен пластмассового колена (в случае системы с защелкой в сочетании с пластмассовой электропроводной соединительной муфтой С 40 - DN 40 (5.407-111.0)).	<input type="checkbox"/>
<b>Универсальная щетка</b>								
Универсальная щетка	23	6.900-425.0	1 шт.	НД 35	120 мм		Универсальная щетка с полимерной щетиной.	<input type="checkbox"/>
<b>Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)</b>								
Насадка для влажной и сухой уборки пола	24	6.906-512.0	1 шт.	НД 35		300 мм	Универсальная пластмассовая насадка (DN 35) рабочей шириной 300 мм. С боковыми колесиками, щеточными (6.905-878.0) и резиновыми (6.905-877.0) полосками. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Универсальная насадка для влажной и сухой уборки	25	6.903-018.0	1 шт.	НД 40		370 мм	Алюминиевая универсальная насадка рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
	26	6.906-383.0	1 шт.	НД 40		450 мм	Универсальная алюминиевая насадка (DN 40) рабочей шириной 450 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-065.0) и маслостойкими резиновыми (6.906-146.0) полосками. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
	27	6.906-384.0	1 шт.	НД 35		370 мм	Универсальная алюминиевая насадка (DN 35) рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и маслостойкими резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.

# NT 27/1 Me 1.428-100.0

**KÄRCHER**


		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
<b>Универсальная насадка для пола для влажной/сухой уборки</b>									
Универсальная насадка для пола для влажной/сухой уборки	28	6.907-408.0	1 шт.	НД 40		360 мм		Универсальная насадка для пола, диаметр - 40 мм), пластик, 360 мм. С роликами, щеточными полосками (6.905-878.0) и резинками (6.905-877.0)	<input type="checkbox"/>
<b>Насадка для автомобиля</b>									
Насадка для автомобиля	29	6.906-108.0	1 шт.	НД 35		90 мм		Плоская изогнутая насадка для уборки в автомобиле, пластмассовая, рабочая ширина 90 мм. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Резиновая насадка, скошенная под углом 45°</b>									
Угловая резиновая насадка, 45°	30	6.902-104.0	1 шт.	НД 35	220 мм			Маслостойкая резиновая насадка (DN 35), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
	31	6.902-105.0	1 шт.	НД 40	220 мм			Маслостойкая резиновая насадка (DN 40), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Комбинированная насадка (для сухой уборки)</b>									
Комбинированная насадка для сухой уборки	32	6.906-511.0	1 шт.	НД 35		270 мм		Пластмассовая переключаемая комбинированная насадка (272 мм). С подошвой из нержавеющей стали, нитеподъемником 6.905-417.0 и разъемом DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>Насадка для чистки труб</b>									
Насадка для чистки труб 35/100	33	6.903-035.0	1 шт.	НД 35				Пластмассовая, для труб диаметром 100 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки труб 35/200	34	6.903-036.0	1 шт.	НД 35				Пластмассовая, для труб диаметром 200 мм.	<input type="checkbox"/>
<b>Насадка-кисть</b>									
Насадка-кисть	35	6.903-862.0	1 шт.	НД 35		70 мм		Поворотная насадка-кисть (DN 35) с натуральной щетиной размерами 70x45 мм. Только для аппаратов CV и NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Турбонасадка</b>									
Турбонасадка для мягкой мебели	36	2.860-113.0	1 шт.	НД 32		160 мм		Пластмассовая турбонасадка для мягкой мебели (DN 35/32, 160 мм), снабженная сужающей муфтой.	<input type="checkbox"/>
Турбонасадка для пола	37	2.860-114.0	1 шт.	НД 32		270 мм		Пластмассовая турбонасадка для пола (DN 35/32, 270 мм), снабженная сужающей муфтой.	<input type="checkbox"/>
<b>Удлинительные трубки из высококачественной стали</b>									
Удлинительная трубка	38	6.902-081.0	1 шт.	НД 40	0,5 м			Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 0,5 м), подходящая только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
	39	6.906-531.0	1 шт.	НД 40	1 м			Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 1,0 м), подходящая только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
	40	6.902-154.0	1 шт.	НД 35	0,5 м			Удлинительная трубка (DN 35) длиной 0,5 м из нержавеющей стали для пылесосов влажной и сухой уборки. Прекрасно подходит для регулярного сбора жидкостей и провоцирующих коррозию материалов.	<input type="checkbox"/>
<b>Удлинительные трубки из пластика</b>									
Удлинительная трубка	41	6.900-384.0	1 шт.	НД 35	0,5 м			Пластмассовая удлинительная трубка (DN 35, 0,5 м), подходящая только для пылесосов BV и T.	<input type="checkbox"/>
<b>Ремонтный комплект</b>									
Ремонтный комплект, С 35	42	2.639-682.0	1 шт.	НД 35				Ремонтный комплект (С 35) включает свинчиваемые соединительные муфты для шлангов (без байонетной соединительной муфты), используемых в профессиональных пылесосах NT с системой соединения с защелкой.	<input type="checkbox"/>
<b>Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)</b>									
Всасывающий шланг, С 35, 4 м	43	6.906-241.0	1 шт.	35	4 м			4-метровый всасывающий шланг без колена и соединительной муфты. С байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (С 35) для присоединения принадлежностей.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.

# NT 27/1 Me 1.428-100.0

**KÄRCHER**


	№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Всасывающий шланг, С 35, 2,5 м	44	6.906-275.0	1 шт.	35	2,5 м		2,5-метровый электропроводный всасывающий шланг без колена и соединительной муфты оснащен байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (С 35) для присоединения принадлежностей.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, С 35, 4 м, электропроводный	45	6.906-500.0	1 шт.	35	4 м		4-метровый электропроводный всасывающий шланг без колена и соединительной муфты оснащен байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (С 35) для присоединения принадлежностей.	<input type="checkbox"/>
<b>Всасывающий шланг в сборе</b>								
Всасывающий шланг, в сборе	46	4.440-287.0	1 шт.	НД 35	4 м		Неэлектропроводный 4-метровый стандартный всасывающий шланг с байонетным замком (DN 35) для присоединения к аппарату и конусом (DN 35) для присоединения принадлежностей.	<input type="checkbox"/>
<b>Соединительная муфта</b>								
Соединительная муфта, DN 32/35, с внутренней резьбой	47	6.902-077.0	1 шт.	НД 32			Неэлектропроводная соединительная муфта с внутренней резьбой. Для соединения 2 всасывающих шлангов без соединительных элементов. Подходит для шлангов диаметром DN 32 или DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная</b>								
Соединительная муфта C-DN 35	48	5.407-112.0	1 шт.	НД 35			Для соединения шланга С 35 с принадлежностями DN 35, электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта C-DN 40	49	5.407-109.0	1 шт.	НД 40			Электропроводная соединительная муфта С 40 с переходом на DN 35 для установки принадлежностей DN 35 на предназначенных для профессиональных пылесосов всасывающих шлангах С 40 или C-DN 40. Специально для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
	50	5.407-111.0	1 шт.	НД 40			Для соединения шланга С 40 с принадлежностями DN 40, электропроводная.	<input type="checkbox"/>
<b>Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная)</b>								
Муфта для присоединения электроинструментов, С 35, электропроводная	51	5.453-048.0	1 шт.	НД 35			Внутренний диаметр 25,4 мм, наружный диаметр 34,6 мм/38 мм, электропроводная. Только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для присоединения электроинструментов С 35	52	5.453-049.0	1 шт.	НД 35			Внутренний диаметр 28,6 мм, наружный диаметр 37,3 мм/38,8 мм, электропровод. Только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструмента, С 35.	53	5.453-050.0	1 шт.	НД 35			Внутренний диаметр 27 мм, наружный диаметр 36,5 мм/38,8 мм, электропровод. Только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, С 35, с защелкой	54	5.453-051.0	1 шт.	НД 35			Внутренний диаметр 32 мм, наружный диаметр 39 мм, электропровод. Только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для присоединения электроинструмента, С 35, с защелкой	55	5.453-052.0	1 шт.	НД 35			Внутренний диаметр 28 мм, наружный диаметр 34 мм/38,8 мм, электропровод. Только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая</b>								
Резьбовая муфта для присоединения электроинструментов, DN 35	56	5.453-016.0	1 шт.	НД 35			Пластмассовая 3-ступенчатая соединительная муфта с инструкцией по монтажу, подгоняемая под размер от DN 26 до DN 36. Привинчивается к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам DN 35.	<input type="checkbox"/>
Муфта резьбовая для электроинструментов, DN 35	57	5.453-026.0	1 шт.	НД 35			Внутр. Ø 28,6 мм, нар. Ø 37,3 / 38,8 мм.	<input type="checkbox"/>
Муфта DN 35 с резьбой для присоединения электроинструментов.	58	6.902-059.0	1 шт.	НД 35			Электропроводная резьбовая муфта для присоединения электроинструментов. Внутренний диаметр 32 мм. Наружный диаметр 39 мм.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.

# NT 27/1 Me 1.428-100.0

**KÄRCHER**


		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая, DN 35	59	6.902-095.0	1 шт.	НД 35				Резьбовая 2-ступенчатая муфта для присоединения электроинструментов. Привинчивается к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам DN 35. Внутренний диаметр 28 мм. Наружные диаметры: 34 мм и 38,8 мм. Специально для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Сужающая муфта</b>									
Сужающая муфта	60	5.407-108.0	1 шт.	НД 40				Резьбовая сужающая муфта для перехода с С 40 на DN 35. Специально для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
	61	5.407-113.0	1 шт.	НД 40				Сужающая муфта (с С 40 на С 35) для присоединения принадлежностей под защелку С 35 к всасывающим шлангам с защелкой С 40.	<input type="checkbox"/>
<b>Сужающий адаптер (трубка -&gt; насадка)</b>									
Сужающая муфта	62	6.902-017.0	1 шт.	НД 40				Сужающая муфта для расширения спектра применяемых принадлежностей. Позволяет использовать принадлежности с соединительным конусом DN 35 в сочетании с принадлежностями с соединительным конусом DN 40.	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер DN 35 – DN 32	63	6.902-072.0	1 шт.	НД 35				Сужающий адаптер с внутренним соединительным конусом DN 32. Оптимальное решение для применения принадлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональными пылесосами влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
<b>Комплект сужающих / расширяющих муфт</b>									
Комплект сужающих / расширяющих муфт	64	2.860-117.0	1 шт.					DN 40/35, DN 35/32 (трубка -> насадка), пластмассовые.	<input type="checkbox"/>
<b>Другое</b>									
Насадка для удаления пыли при сверлении	65	2.679-000.0	1 шт.					Насадка для аккуратного высверливания отверстий без распространения пыли. Подходит для пылесосов сухой или влажной и сухой уборки Kärcher.	<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	66	2.863-026.0	1 шт.					Высокоэффективный циклонный предварительный сепаратор CS 40 Me подходит для всех пылесосов сухой и влажной уборки NT производства Kärcher и специально разработан для уборки мелкой пыли на строительных площадках и в промышленных цехах.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.

# NT 27/1 Me 1.428-100.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
<b>Другое</b>								
Удлинительный кабель	1	6.647-022.0	20 м		1 шт.		Удлинительный кабель длиной 20 м, 3 x 1,5 мм <sup>2</sup> . С защищенной от брызг воды штепсельной вилкой, приспособлениями для защиты от усилий растяжения и перегиба.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки  Доступные аксессуары.