



NT 611 Mwf

Одномоторный профессиональный пылесос влажной и сухой уборки NT 611 Mwf с мусоросборником объемом 55 литров. Данная модель специально разработана для нужд пожарных частей и служб МЧС. Ключевой особенностью пылесоса является наличие встроенного в мусоросборник дренажного насоса и возможностью подключения пожарного рукава непосредственно к корпусу аппарата. Это позволяет собирать и откачивать большие объемы жидкости в течение продолжительного времени. Также специальная система фильтрации позволяет чередовать операции влажной и

1 Интегрированный отсек для хранения аксессуаров

- Большой бампер с местом для размещения принадлежностей.

2 Встроенный насос для грязной воды

- Большие количества воды можно утилизировать с помощью насоса, для непрерывного использования.



NT 611 Mwf

- С насосом для грязной воды
- класс защиты IP68 соединителя ; переключатель PRCD-K
- С-соединение с запорным клапаном

Технические характеристики

№ для заказа	1.146-601.0	
Штрих-код (EAN)	4039784722576	
Параметры электросети	В / Гц	220 – 240 / 50 – 60
Расход воздуха	л/с	57
Разрежение	мбар / кПа	235 / 23,5
Объем мусоросборника	л	55
Макс. потребляемая мощность	Вт	2350
Мощность дренажного насоса	Вт	800
Номин. диаметр принадлежностей		40
Длина кабеля	м	10
Уровень звукового давления	дБ(А)	63
Масса	кг	23
Размеры (Д × Ш × В)	мм	570 × 430 × 860

Комплектация

Всасывающий шланг	м	4	Ударопрочный отбойник по периметру	■
Всасывающая трубка	шт. / м	2 × 0,5 / металл	Рукоятка для перемещения	■
Насадка для пола для влажной и сухой уборки	мм	370 / Алюминиевая	Степень защиты	I
Щелевая насадка		■	Необслуживаемые всасывающие турбины	шт. 1
Фильтр для крупного мусора		■		
Сливной шланг (маслостойкий)		■		
Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема		■		
Материал контейнера		Пластмасса		
Система с защелкой для удлинения шлангов		■		
Полностью съемный насос для грязной воды		■		
■ Входит в комплект поставки				

NT 611 Mwf 1.146-601.0

KÄRCHER


		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Фильтр грубой очистки для влажной уборки									
Фильтр для крупного мусора	1	6.904-287.0	1 шт.					Фильтр для крупного мусора из перфорированного металлического листа с уплотнением из пеноматериала пригоден для моделей NT 611 Eco K и KF, используемых для влажной уборки.	■
Пластмассовое колено									
Колено, пластмассовое, C-DN 40	2	5.031-904.0	1 шт.	НД 40				Пластмассовое колено (DN 40) с фиксацией защелкой (C 40) подходит ко всем пылесосам NT.	■
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)									
Универсальная насадка для влажной и сухой уборки	3	6.903-018.0	1 шт.	НД 40		370 мм		Алюминиевая универсальная насадка рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT.	■
	4	6.906-383.0	1 шт.	НД 40		450 мм		Универсальная алюминиевая насадка (DN 40) рабочей шириной 450 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-065.0) и маслостойкими резиновыми (6.906-146.0) полосками. Только для аппаратов NT.	□
Щелевая насадка									
Щелевая насадка	5	6.903-033.0	1 шт.	НД 40	290 мм			Пластмассовая щелевая насадка (DN 40) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 290 мм.	■
	6	6.905-817.0	1 шт.	НД 40	400 мм			Металлическая щелевая насадка (DN 40) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 400 мм.	□
Металлические удлинительные трубки									
Удлинительная трубка, DN 40, хромированная	7	6.900-275.0	1 шт.	НД 40	0,55 м			Удлинительная трубка (DN 40, 1 шт. 0,55 м) в исполнении из хромированного металла входит в стандартную комплектацию практически всех коммерческих пылесосов с двумя двигателями. Предлагается в качестве дополнительного оборудования для коммерческих пылесосов NT с одним двигателем и всасывающим шлангом DN 40.	■
Удлинительная трубка	8	6.900-514.0	1 шт.	НД 35	0,5 м			Удлинительная трубка (DN 35, 0,5 м) из хромированного металла входит в стандартную комплектацию почти всех одномоторных профессиональных пылесосов влажной и сухой уборки.	□
Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)									
Всасывающий шланг, C 40, 4 м, маслостойкий	9	6.906-714.0	1 шт.	40	4 м			С байонетным замком и защелкой, 4 м, маслостойкий, без колена и соединительной муфты.	■
Всасывающий шланг, C 35, 4 м	10	6.906-241.0	1 шт.	35	4 м			4-метровый всасывающий шланг без колена и соединительной муфты. С байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (C 35) для присоединения принадлежностей.	□
Всасывающий шланг, C 40, 10 м	11	6.906-279.0	1 шт.	40	10 м			10-метровый всасывающий шланг без колена и соединительной муфты. С байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (C 40) для присоединения принадлежностей.	□
Всасывающий шланг, C 40, 4 м	12	6.906-321.0	1 шт.	40	4 м			4-метровый всасывающий шланг с байонетным замком и разъемом с защелкой (C 40). Без колена и соединительной муфты.	□
Всасывающий шланг, с защелкой, C 35, 10 м	13	6.906-242.0	1 шт.	C- 35	10 м			10-метровый электропроводный всасывающий шланг с байонетным замком и разъемом с защелкой (C 35). Без колена и соединительной муфты.	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

NT 611 Mwf 1.146-601.0

KÄRCHER


		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)									
Всасывающий шланг	14	4.440-678.0	1 шт.	НД 40	4 м			4-метровый неэлектропроводный всасывающий шланг с коленом, байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (С 40) для присоединения принадлежностей. Без модуля.	<input checked="" type="checkbox"/>
Комплект переоборудования на всасывание непроводящих сред									
Комплект переоборудования для сбора непроводящих жидкостей	15	2.882-517.0	1 шт.					Для отключения при сборе непроводящих жидкостей (например, масел и жиров)	<input checked="" type="checkbox"/>
Бумажные плоские складчатые фильтры									
Плоский складчатый фильтр Dry	16	6.904-367.0	1 шт.					Плоский складчатый фильтр Dry из целлюлозного волокна с зеленой этикеткой. Пригоден для сбора крупного мусора и мелкой пыли классов L и M.	<input type="checkbox"/>
Плоские складчатые фильтры из полиэфира шелка									
Плоский складчатый фильтр Wet & Dry	17	6.907-662.0	1 шт.					Плоский складчатый фильтр Wet & Dry из полиэфира шелка. Пригоден для сбора жидкостей, крупного мусора и мелкой пыли классов M и L.	<input type="checkbox"/>
Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)									
Бумажные фильтр-мешки, для NT 561, NT 45/1	18	6.904-208.0	5 шт.					С усиленным наружным слоем, испытаны по классу M.	<input type="checkbox"/>
Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки									
Фильтр-мешки для влажной уборки	19	6.904-211.0	5 шт.					Прочный на разрыв специальный фильтр-мешок категории L пригоден для сбора как сухого, так и влажного мусора. Подходит для пылесосов NT 561, NT 611 и NT 611 K.	<input type="checkbox"/>
Колена из высококачественной стали									
Колено, из нержавеющей стали	20	6.903-141.0	1 шт.	НД 35				Из нержавеющей стали, изогнутое, DN 35.	<input type="checkbox"/>
Колено, из нерж. Стали DN 40	21	6.902-079.0	1 шт.	НД 40				Изогнутое колено из нержавеющей стали, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Металлические колена									
Колено, металлическое	22	6.900-519.0	1 шт.	НД 35				Прочное хромированное металлическое колено (DN 35), которое может также использоваться взамен пластмассового колена (в случае системы с защелкой в сочетании с пластмассовой электропроводной соединительной муфтой С 35 - DN 35 (5.407-112.0)).	<input type="checkbox"/>
	23	6.900-276.0	1 шт.	НД 40				Прочное хромированное металлическое колено (DN 40), которое может также использоваться взамен пластмассового колена (в случае системы с защелкой в сочетании с пластмассовой электропроводной соединительной муфтой С 40 - DN 40 (5.407-111.0)).	<input type="checkbox"/>
Насадка для автомобиля									
Насадка для автомобиля	24	6.900-952.0	1 шт.	НД 40		90 мм		Плоская изогнутая насадка для уборки в автомобиле, пластмассовая, рабочая ширина 90 мм. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Насадка для дорожного полотна									
Насадка для дорожного полотна	25	4.130-401.0	1 шт.	НД 40		611 мм		Металлическая, регулируемая по высоте, с щеточными и резиновыми полосками (только для аппаратов NT 55/1 Eco/Tact и NT 611 Eco/ Tact).	<input type="checkbox"/>
Резиновая насадка, скошенная под углом 45°									
Угловая резиновая насадка, 45°	26	6.902-105.0	1 шт.	НД 40	220 мм			Маслостойкая резиновая насадка (DN 40), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

NT 611 Mwf 1.146-601.0

KÄRCHER


		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Удлинительные трубки из высококачественной стали									
Удлинительная трубка	27	6.902-081.0	1 шт.	НД 40	0,5 м			Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 0,5 м), подходящая только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
	28	6.906-531.0	1 шт.	НД 40	1 м			Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 1,0 м), подходящая только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
Ремонтный комплект									
Ремонтный комплект, С 40	29	2.639-873.0	1 шт.	НД 40				Ремонтный комплект (С 40) включает резьбовые соединительные муфты для шлангов (без байонетной соединительной муфты), используемых в профессиональных пылесосах NT с системой соединения с защелкой.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)									
Удлинительный шланг	30	6.906-344.0	1 шт.	НД 40	2,5 м			2,5-метровый неэлектропроводный стандартный удлинительный шланг для любых шлангов с защелкой С 40.	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная									
Соединительная муфта C-DN 40	31	5.407-109.0	1 шт.	НД 40				Электропроводная соединительная муфта С 40 с переходом на DN 35 для установки принадлежностей DN 35 на предназначенных для профессиональных пылесосов всасывающих шлангах С 40 или C-DN 40. Специально для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
	32	5.407-111.0	1 шт.	НД 40				Для соединения шланга С 40 с принадлежностями DN 40, электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Сужающая муфта									
Сужающая муфта	33	5.407-113.0	1 шт.	НД 40				Сужающая муфта (с С 40 на С 35) для присоединения принадлежностей под защелку С 35 к всасывающим шлангам с защелкой С 40.	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)									
Сужающая муфта	34	6.902-017.0	1 шт.	НД 40				Сужающая муфта для расширения спектра применяемых принадлежностей. Позволяет использовать принадлежности с соединительным конусом DN 35 в сочетании с принадлежностями с соединительным конусом DN 40.	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер DN 35 – DN 32	35	6.902-072.0	1 шт.	НД 35				Сужающий адаптер с внутренним соединительным конусом DN 32. Оптимальное решение для применения принадлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональными пылесосами влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
Комплекты принадлежностей для разных областей применения									
Комплект для пожарных частей	36	2.637-360.0		НД 40				Надежный специализированный комплект принадлежностей для выполнения уборки в сочетании с маслястоим всасывающим шлангом и металлической насадкой для пола.	<input type="checkbox"/>
Другое									
Адаптер, электропроводный	37	5.031-436.0						Универсальный электропроводный адаптер для соединения прежних шлангов для пылесосов влажной и сухой уборки с номинальными диаметрами DN 35, DN 40 и DN 50 с новой системой принадлежностей для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Политетрафторэтиленовые плоские складчатые фильтры									
Плоский складчатый фильтр Ultimate	38	6.907-455.0	1 шт.					Плоский складчатый фильтр Ultimate из полиэфирного волокнистого материала с ПТФЭ-покрытием. С черной этикеткой. Для сбора жидкостей, крупного мусора и мелкой пыли классов M и L в сложных условиях эксплуатации.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.