

IVC 60/30 Ap

Компактный промышленный пылесос IVC 60/30 Ар идеально подходит для уборки в цехах и очистки производственного оборудования. Износостойкая турбина с боковым каналом позволяет эксплуатировать его в непрерывном режиме.













- 1 Износостойкая турбина с боковым каналом
- Турбина с боковым каналом обеспечивает высокую силу всасывания и отличается долгим сроком службы (мин. ресурс 20.000 ч). Поэтому аппараты прекрасно подходят для работы в несколько смен.
- 2 Автоматическая система очистки фильтра Tact²
- Самоочистка обоих фильтров обеспечивается мощными пневматическими импульсами. Автоматизированный процесс очистки гарантирует стабильность силы всасывания и работу без перерывов.
- Долгий срок службы фильтра и стабильность силы всасывания.

- 3 Мусоросборник с механизмом разгрузки
- Мусоросборник с механизмом опускания обеспечивает легкую утилизацию тяжелого мусора.
- 4 Компактный плоский складчатый фильтр
- Компактный плоский складчатый фильтр отличается большой площадью фильтрующей поверхности при малых размерах.

Технические характеристики и комплектация





IVC 60/30 Ap

- Антистатическое исполнение
- Ручная очистка фильтраПредварительный циклонный сепаратор

Технические характеристи	ки	
№ для заказа		1.576-107.0
Штрих-код (EAN)		4039784539310
Параметры электросети	~/В/Гц	3 / 400 / 50
Расход воздуха	л/с / м³/ч	68 / 244,8
Разрежение	мбар / кПа	286 / 28,6
Объем мусоросборника	л	60
Потребляемая мощность	кВт	3
Площадь поверхности фильтра	M^2	1,9
Номин. диаметр соединения		НД 70
Номин. диаметр принадлежностей		НД 70 / НД 50 / НД 40
Уровень звукового давления	дБ(А)	77
Macca	КГ	95
Размеры (Д × Ш × В)	ММ	970 × 690 × 1240

Комплектация	
Принадлежности в комплекте по-	нет
ставки	