





IVS 100/55 M Z22

IVS 100/55 M Z22 промышленный пылесос супер-класса с мощной турбиной с боковым каналом в 5,5 кВт для безопасного сбора больших объемов потенциально вредной и взрывоопасной пыли. Имеет возможность работы в Зоне 22 и сертифицирован для сбора пыли класса М.



1 Пригодность для уборки на взрывоопасных участках

- Взрывозащищенные пылесосы серии IVS, соответствующие последнему слову техники, гарантируют максимальную безопасность.
- Аппараты обеспечивают надежный сбор взрывоопасной и вредной для здоровья пыли.

2 Плавный пуск для защиты электросети

- Низкий пусковой ток исключает резкое падение напряжения в электросети.
- Уменьшенные пиковые значения энергопотребления обеспечивают экономию затрат на электроэнергию.

3 Удобная двух-сторонняя система фиксации мусоросборника

- Быстрое и легкое отсоединение и последующее опорожнение мусоросборника
- Практичная ручка мусоросборника облегчает перемещение мусоросборника к месту утилизации собранного мусора

4 Удобная в эксплуатации ручная система очистки фильтра

- Ручка для ручной очистки фильтра расположена на комфортной для оператора рабочей высоте и удобна в эксплуатации
- Система ручной очистки фильтра не требует приложения больших усилий оператором. Специальный механизм обеспечивает эффективную очистку фильтра в любых условиях



IVS 100/55 M Z22

- Сертификат соответствия стандарту DIN EN 60335-2-69:2010
- Фильтр с большой площадью фильтрации
- Ручная очистка фильтра

Технические характеристики

№ для заказа	9.987-899.0	
Штрих-код (EAN)	4054278267579	
Параметры электросети	~ / В / Гц	3 / 400 / 50
Расход воздуха	л/с / м³/ч	138 / 500
Разрежение	мбар / кПа	240 / 24
Объем мусоросборника	л	100
Потребляемая мощность	кВт	5,5
Площадь поверхности фильтра	м²	2
Номин. диаметр соединения	НД 70	
Номин. диаметр принадлежностей	НД 70 / НД 50	
Уровень звукового давления	дБ(А)	77
Масса	кг	157
Размеры (Д × Ш × В)	мм	1202 × 686 × 1500

Комплектация

Принадлежности в комплекте поставки	нет
-------------------------------------	-----