




IVR-L 100/24-2 Tc

Аппарат IVR-L 100/24-2 Tc является базовой моделью всех версий пылесосов серии IVR-L со 100-литровым мусоросборником и откидным шасси. Он прекрасно подходит для сбора и разделения смазочно-охлаждающих жидкостей и стружки на металлообрабатывающих предприятиях.



1 Новая приводная головка для повышения надежности, производительности и удобства применения

- Малый вес приводной головки упрощает транспортировку аппарата, его техническое обслуживание и утилизацию мусора.
- Подвешивание кабеля на головке пылесоса исключает его повреждение при транспортировке.

2 Работает во все стороны 360°

- Поворотный разъем для всасывающего шланга в головке пылесоса исключает скручивание шланга и позволяет выполнять работы со всех сторон.

3 Аккуратное размещение принадлежностей

- Подвеска для всасывающего шланга и держатели для принадлежностей обеспечивают постоянную готовность пылесоса к применению.

4 Прочные материалы, надежная конструкция

- Идеальное решение для применения в металлообрабатывающей промышленности.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

IVR-L 100/24-2 Tc

- Откидное шасси
- Оптический индикатор заполнения мусоросборника

Технические характеристики

№ для заказа	9.987-885.0
Штрих-код (EAN)	4054278275840
Параметры электросети	~ / В / Гц 1 / 220 – 240 / 50 – 60
Расход воздуха	л/с / м³/ч 148 / 532
Разрежение	мбар / кПа 230 / 23
Номин. диаметр соединения	НД 50
Номин. диаметр принадлежностей	НД 50 / НД 40

Комплектация

Принадлежности в комплекте поставки	нет
-------------------------------------	-----