



KM 90/60 R Bp Adv

Подметально-всасывающая машина КМ 90/60 R Bp Adv с аккумуляторным электроприводом отличается не только высокой производительностью, простотой в управлении, маневренностью и комфортабельностью езды, но и множеством продуманных решений. Машина отличается отсутствием вредных выбросов, что позволяет ее использовать как для наружной, так и внутренней уборки.











- 1 Прочная и компактная конструкция с площадкой в задней части.
- Надежная и долговечная конструкция.
- Маневренная машина с высоким уровнем эксплуатационной безопасности.
- 2 Концепция EASY Operation
- Логичная и понятная концепция управления.
- Все элементы управления расположены наглядно и легко доступны для оператора.

- 3 Система непрерывной автоматической очистки фильтра Tact.
- Высокоэффективная система очистки фильтра для работы без распространения пыли.
- Компактный фильтр с длительным сроком службы.
- 4 Возможность перевозки дополнительного уборочного инвентаря.
- Практичные крепления для дополнительных принадлежностей.
- Возможность перевозки щипцов для крупного мусора, метлы и другого инвентаря на машине.

Технические характеристики и комплекта-



LUNSMISSING PICTURE: M:\print\KM_90_60_Fair_app_4_49067.TIF

■ Входит в комплект поставки

KM 90/60 R Bp Adv

- С полностью автоматической и высокоэффективность системой очистки фильтра Tact
- Встроенная система Home Base
- Подметальная боковая щетк

		■ Подметальная боковая щетка
Технические характеристик	И	
№ для заказа		1.047-301.0
Штрих-код (EAN)		4039784621343
Привод		двигатель пост. тока
Мощность привода	кВт	1,2
Макс. производительность по площади	м²/ч	5400
Макс. производительность по площади с 2 бок. щетк.	м²/ч	6900
Рабочая ширина	MM	615
Рабочая ширина с одной боковой щеткой	ММ	900
Рабочая ширина с 2 двумя боковыми щетками	ММ	1150
Время работы от комплекта бата- реек	ч	Marc. 2,5
Контейнер для сбора мусора	л	60
Способность к преодолению подъ- ема	%	12
Рабочая скорость	км/ч	6
Масса	КГ	225
Размеры (Д × Ш × В)	MM	1635 × 1060 × 1260

Комплектация			
Автоматическая очистка фильтра		Индикатор состояния батареи	•
Тяговый двигатель	электрический	Счетчик наработки	
Плавающая цилиндрическая щетка	•	Функция подметания (можно от- ключить)	•
Регулировка потока всасываемого воздуха	•	Пневматически управляемая боко- вая щетка	•
Заслонка для крупного мусора			
Принцип перебрасывания			
Ходовой привод - вперед			
Ходовой привод - назад			













					,		
		№ для заказа	Монтаж на заводе	Длина / шири- на	Диа- метр	Цена	Описание
Стандартная цилиндрическая ш	цетка		ı		I.		
Стандартная цилиндрическая щетка	1	4.762-430.0		615 мм	250 мм		Прочная стандартная цилиндрическая щетка с влагостой- кой универсальной щетиной, для удаления обычных за- грязнений с любых поверхностей. Большой срок службы.
Плоский складчатый фильтр							
Плоский складчатый фильтр	2	6.907-519.0					Из влагостойкого пластика, моющийся, снижает расходы на обслуживание.
Основная цилиндрическая щетн	ка, мя	кая					
Мягкая цилиндрическая щетка (с натуральной щетиной)	3	4.762-442.0		615 мм	250 мм		С натуральной щетиной, для подметания мелкой пыли на гладких полах в помещениях и на открытом воздухе.
Основная цилиндрическая щетн	ка, жес	ткая					
Жесткая цилиндрическая щетка	4	4.762-443.0		615 мм	250 мм		Жесткая щетина идеально удаляет стойкие загрязнения
Основная цилиндрическая щетн	а, ант	истатическая					
Цилиндрическая щетка, антиста- тическая	5	4.762-441.0		615 мм	250 мм		Для очистки поверхностей, накапливающих статический заряд (например, ковровых покрытий или искусственных газонов).
Цилиндрическая щетка для ис- кусственных газонов	6	6.907-342.0		615 мм	190 мм		Антистастическая щетка, применяется для подметания искусственных газонов, используется только при наличии встроенного комплекта для очистки искусственных газонов(арт.2.851-320.7)
Filter conversion kit			•	•			
Двойная система очистки филь-	7	2.643-176.0	2.851-392.7				Для уборки в условиях повышенного пылеобразования.
тра Tact	8	2.851-392.7	2.851-392.7				

 $[\]blacksquare$ Входит в комплект поставки $\quad \Box$ Доступные аксессуары.







		№ для заказа	Монтаж на заводе	Длина / шири- на	Диа- метр	Цена	Описание
Стандартная боковая щетка							
Стандартная боковая щетка	1	6.906-132.0			420 мм		С влагостойкой универсальной щетиной, долговечная, для любых поверхностей.
Жесткая боковая щетка							
Боковая щетка жесткая	2	6.905-625.0			420 мм		Для удаления стойкой грязи на открытом воздухе, влагостойкая, с легким абразивным эффектом.
Мягкая боковая щетка							
Мягкая боковая щетка	3	6.905-626.0			420 мм		Мягкая влагостойкая боковая щетка для удаления мелкой пыли с любых поверхностей в помещениях и на открытом воздухе. Оптимально подходит для уборки в сильно запыленных местах.

[■] Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.















		№ для заказа	Длина	Цвет	Количе- ство	Цена	Описание	
Аксессуары Home Base								
Держатель флакона	1	6.980-080.0			1 шт.		Подходит для перевозки бутылки с пульверизатором (только в сочетании с адаптером 5.035-488.0).	
Комплект для перевозки инвентаря «Вох»	2	4.035-406.0			1 шт.		Комплект «Вох» позволяет аккуратно разместить три бутылки с чистящими средствами, тряпки, салфетки, шпатели, мусорные мешки, перчатки и т. д.	
Адаптер для перевозки инвентаря	3	5.035-488.0			1 шт.		Приспособление для закрепления на корпусе машины различных крюков и зажимов.	
Двойной крюк В 40	4	6.980-077.0			1 шт.		Двойной крюк для закрепления на машине мусорных мешков и т. п. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	
Держатель рукоятки серый	5	6.980-078.0			1 шт.		Зажим для закрепления на машине швабры. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	
Комплект для перевозки метлы	6	4.035-523.0					Для закрепления метлы на корпусе машины.	
Комплект для перевозки грейферного мусоросборника	7	4.035-524.0					Щипцы для ручного сбора крупного мусора с крепежным приспособлением, устанавливаемым на корпусе машины.	

 $[\]blacksquare$ Входит в комплект поставки \Box Доступные аксессуары.







		№ для заказа	Количество	Напряжение батареи	Мощ- ность батареи	Тип батареи	Цена	Описание
Зарядные устройства								
Зарядные устройства	1	6.654-078.0	1 шт.	24 B		отдель- ный		Для батарей 6.654-124.0.
Тяговые батареи								
Батарея 6 В / 180 Ач (С5), необ- служиваемая	2	6.654-124.0		6 B	180 Ач	необ- служи- ваемая		Необслуживаемая тяговая батарея.

[■] Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.





		№ для заказа	Количество	Номин. диа- метр	Ширина	Длина	Цена	Описание	
Прочее									
Бак для чистящего средства, в комплекте	1	4.070-006.0	1 шт.					Комплект состоит из бака для чистящего средства и адаптера для фиксации на крепежной шине.	

[■] Входит в комплект поставки

Доступные аксессуары.





		№ для заказа	Монтаж на заводе		Цена	Описание	
Безопасные шины							
Шины с защитой от проколов	1	2.641-129.7	2.641-129.7			Не оставляют следов на светлых поверхностях.	
(комплект), сплошные, не остав-							
ляющие следов							

[■] Входит в комплект поставки

Доступные аксессуары.







			Монтаж на			
		№ для заказа			Цена	Описание
Проблесковый маячок						
Проблесковый маячок	1	2.643-887.0	2.643-887.7			Для повышения безопасности выполнения работ.
Монтажный комплект левой бок	овой	щетки				
Монтажный комплект 2-й боковой щетки, левой	2	2.642-693.0	2.642-693.7			В сборе, со стандартной боковой щеткой, для повышения производительности. \Box

 $[\]blacksquare$ Входит в комплект поставки \Box Доступные аксессуары.