






## KM 150/500 R D

KM 150/500 D подметально-всасывающая машина индустриального класса с дизельным двигателем. Оснащена полностью гидравлическим приводом. Оптимальна для жестких условий эксплуатации таких как строительные объекты, металлообработка, литейные цеха и др. места с интенсивным скоплением загрязнений.



### 1 Эффективная система фильтрации

- Фильтр с плоскими односторонними складками с площадью фильтрования 7 м².
- Эффективная очистка фильтра механизмом с двумя скребками.

### 2 Комфортабельное рабочее место.

- Все элементы управления расположены наглядно и легко доступны для оператора.
- Все индикаторы находятся в поле зрения.

### 3 Простота работы, обслуживания и ремонта

- Простые и испытанные технические решения: гидравлический привод и электрооборудование вместо электроники.
- Удобный доступ к моторному отсеку ускоряет выполнение работ по техническому обслуживанию.

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**



## KM 150/500 R D

- Высокая рабочая и транспортировочная скорость
- Тяговый привод и система подметания полностью гидравлические
- Малообслуживаемая

### Технические характеристики

№ для заказа	1.186-124.0	
Штрих-код (EAN)	4039784521902	
Привод	4-тактн. диз. двигатель Yanmar	
Мощность привода	кВт	22,5
Макс. производительность по площади	м²/ч	18000
Рабочая ширина	мм	1200
Рабочая ширина с одной боковой щеткой	мм	1500
Рабочая ширина с 2 двумя боковыми щетками	мм	1800
Контейнер для сбора мусора	л	500
Способность к преодолению подъема	%	18
Рабочая скорость	км/ч	12
Площадь поверхности фильтра	м²	7
Масса	кг	1440
Размеры (Д × Ш × В)	мм	2442 × 1570 × 1640

### Комплектация

Устройство ручной очистки фильтра	■	Счетчик наработки	■
Тяговый двигатель	гидравлический	Функция подметания (можно отключить)	■
Регулируемая цилиндрическая щетка	■	Колеса с пневматическими шинами	■
Гидроусилитель руля	■	Автоматическое отклонение боковой щетки	■
Регулировка потока всасываемого воздуха	■		
Принцип сметания	■		
Ходовой привод - вперед	■		
Ходовой привод - назад	■		
■ Входит в комплект поставки			

# KM 150/500 R D 1.186-124.0

**KÄRCHER**



1



2-5

		№ для заказа	Монтаж на заводе	Длина / ширина	Диаметр	Цена	Описание	
<b>Плоский складчатый фильтр</b>								
Плоский складчатый фильтр, зеленого цвета	1	6.988-159.0					Плоский складчатый фильтр с повышенной эффективностью фильтрации. Уменьшает затраты на обслуживание и гарантирует оптимальную очистку выпускаемого воздуха.	■
<b>Стандартная цилиндрическая щетка</b>								
Роликовая, стандартная щетка	2	6.987-085.0		1194 мм	380 мм		Прочная стандартная цилиндрическая щетка с влагостойкой универсальной щетиной для удаления обычных загрязнений с любых поверхностей. Отличается долгим сроком службы.	■
<b>Основная цилиндрическая щетка, мягкая</b>								
Основная цилиндрическая щетка, мягкая	3	6.987-464.0		1194 мм	380 мм		С полипропиленовой щетиной, для подметания мелкой пыли на гладких полах в помещениях и на открытом воздухе.	□
Цилиндрическая щетка для KM 150/500 R, мягкая, с натур. щетиной	4	6.987-437.0		1194 мм	380 мм		С натуральной щетиной, специально для подметания мелкой пыли на гладких полах в помещениях.	□
<b>Основная цилиндрическая щетка, жесткая</b>								
Основная цилиндрическая щетка, жесткая	5	6.987-436.0		1194 мм	380 мм		Щетка справится со стойкими загрязнениями на открытых участках.	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

# KM 150/500 R D 1.186-124.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа	Монтаж на заводе	Длина / ширина	Диаметр	Цена	Описание	
<b>Стандартная боковая щетка</b>								
Боковая щетка, стандартная, для KM 130/300 R и KM 150/500 R	1	6.987-083.0			550 мм		С влагостойкой универсальной щетиной, долговечная, для любых поверхностей.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Жесткая боковая щетка</b>								
Жесткая боковая щетка	2	6.905-773.0			550 мм		Легкий абразивный эффект щетки удалит стойкие загрязнения. Щетка умеренной жесткости для подметальных машин Керхер.	<input type="checkbox"/>
<b>Боковая щетка со стальной щетиной</b>								
Боковая щетка, со стальной щетиной	3	6.905-619.0			550 мм		Для зачистки и удаления мха, абразивная, только для наружной уборки.	<input type="checkbox"/>
<b>Мягкая боковая щетка</b>								
Щетка для KM боковая, мягкая	4	6.905-620.0			550 мм		Для удаления мелкой пыли с любых поверхностей в помещениях и на открытом воздухе, влагостойкая.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
  Доступные аксессуары.

# KM 150/500 R D 1.186-124.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа	Монтаж на заводе			Цена	Описание	
<b>Осветительное оборудование</b>								
Дорожное осветительное оборудование	1	2.851-280.7	2.851-280.7				Сертифицированный в соответствии с законодательством ФРГ комплект дорожного осветительного оборудования, обеспечивающий допуск к движению по дорогам общего пользования. Включает проблесковый маячок, фары, указатели поворотов, фонари сигнала торможения, систему аварийной световой сигнализации и звуковой сигнал.	<input type="checkbox"/>
Сертификат TÜV	2	2.851-285.7	2.851-285.7				Для получения допуска к движению по дорогам общего пользования (в ФРГ).	<input type="checkbox"/>
Рабочее осветительное оборудование	3	2.851-279.0	2.851-279.7				Рабочее осветительное оборудование для дополнительного освещения больших помещений (например, подземных гаражей или крытых складов).	<input type="checkbox"/>
<b>Кабина для защиты от непогоды</b>								
Комфортабельная кабина с отопителем и кондиционером	4	2.851-266.7	2.851-266.7				Прочная стальная конструкция обеспечивает оператору надежную защиту. С круговым остеклением, откидным задним стеклом и левым боковым окном.	<input type="checkbox"/>
Комфортабельная кабина с отопителем	5	2.851-265.7	2.851-265.7					<input type="checkbox"/>
Комфортабельная кабина	6	2.851-264.7	2.851-264.7					<input type="checkbox"/>
Кабина с ветровым стеклом и стеклоочистителем	7	2.851-270.7	2.851-270.7				Навес с ветровым стеклом и стеклоочистителем, защищающий оператора от падающих предметов.	<input type="checkbox"/>
Кабина	8	2.851-268.7	2.851-268.7				Защитный навес, соответствующий требованиям стандарта IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
<b>Подметально-всасывающее оборудование</b>								
3-я боковая щетка	9	2.851-277.7	2.851-277.7				Для расширения функциональных возможностей: увеличения рабочей ширины, подметания на разных уровнях или удаления мусора вокруг препятствий.	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	10	2.851-277.7	28512777					<input type="checkbox"/>
Защитный кожух для боковой щетки	11	2.851-287.0	2.851-287.7				Кожух, уменьшающий подъем пыли боковой щеткой.	<input type="checkbox"/>
МК кожух боковая щетка KM 150-170 R	12	2.851-287.7	2.851-287.7					<input type="checkbox"/>
<b>Прочие монтажные комплекты</b>								
Комфортабельное сиденье	13	6.373-014.0					Сиденье с повышенным уровнем комфорта.	<input type="checkbox"/>
МК защита копра KM 150/500 R	14	2.852-621.0						<input type="checkbox"/>
Монтажный комплект влажный поворачивать	15	2.852-821.0	2.852-821.7					<input type="checkbox"/>
Бункер из нержавеющей стали	16	6.961-927.7	6.961-927.7				Бункер из нержавеющей стали для сбора агрессивных веществ и работы в условиях, провоцирующих коррозию.	<input type="checkbox"/>
<b>Защитный навес</b>								
Навес мусороборочная машина 150 - 170 R	17	2.852-688.0	2.852-688.7					<input type="checkbox"/>
<b>Монтажный комплект левой боковой щетки</b>								
Левая боковая щетка, для KM 150/500 R	18	2.851-274.0	2.851-274.7				В сборе, со стандартной боковой щеткой, для повышения производительности.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки     Доступные аксессуары.

# KM 150/500 R D 1.186-124.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа	Монтаж на заводе				Цена	Описание	
<b>Безопасные шины</b>									
Шины с защитой от проколов (комплект), сплошные, для KM 150/500 LPG / D	1	4.515-329.0	4.515-329.7					Рекомендуются для подметания металлической стружки, осколков стекла и т. п.	<input type="checkbox"/>
Колесо	2	6.435-176.0						Рекомендуются для подметания металлической стружки, осколков стекла и т. п. Не оставляют следов на светлых поверхностях.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
  Доступные аксессуары.

# KM 150/500 R D 1.186-124.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа	Монтаж на заводе				Цена	Описание
<b>Система разбрызгивания воды</b>								
Система разбрызгивания воды для боковых щеток	1	2.851-282.0	2.851-282.7					Система разбрызгивания воды для связывания пыли. Состоит из бака для воды (60 л) из нержавеющей стали и форсунок, устанавливаемых на боковых щетках. <input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
  Доступные аксессуары.