



SB-M Skid (установка в тех. помещении) Решение

Передовая высокопроизводительная, надёжная и экономичная мойка самообслуживания для оборудования до восьми моечных постов.



1 Интуитивное управление

- Программы мойки, расположенные в рекомендованной последовательности, легко выбираются поворотным переключателем. При этом цифровой дисплей информирует пользователя об остающемся времени мойки.




2 Эффективные программы мойки (макс. 11)

- Клиентам автомоек больше нечего желать.



3 Предварительный монтаж модулей насосов на заводе

- Быстрый и недорогой монтаж в месте эксплуатации.
- Насосные модули проходят полную заводскую проверку работоспособности.



4 Пневматические дозирующие насосы

- Использование концентрированных чистящих средств, высокая технологическая надёжность.



SB-M Skid (установка в тех. помещении) Решение для 2-8 постов

Технические характеристики

№ для заказа	1.070-002.0	
Штрих-код (EAN)	4039784816749	
Рабочее давление	бар	100 / 120
Параметры электросети	~ / В / Гц	3 / 400 / 50
Мойка горячей водой	°С	макс. 60
Расход воды (на каждый насос)	л/ч	500 / 900
Размеры (Д × Ш × В)	мм	2000 × 1000 × 2300

SB-M Skid (установка в тех. помещении) Решение для 2-8 постов

KÄRCHER



		№ для заказа					Цена	Описание	
Моющие инструменты									
Насадка MultiApp	1	4.760-023.0						Насадка MultiApp и активное пенообразующее средство RM 838 используются вместе для бесконтактной мойки автомобилей на моечных комплексах самообслуживания.	<input type="checkbox"/>
Моющие принадлежности									
Держатель для коврика	2	2.637-646.0							<input type="checkbox"/>
Решетка для выбивания ковров, оцинкованная	3	6.554-025.0						Стальная решетка с гальваническим покрытием для выбивания автомобильных ковров.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.