






К 2 Compact

Легкая транспортировка и удобное хранение благодаря компактной конструкции: аппарат высокого давления К 2 Compact для удаления легких загрязнений с различных поверхностей вокруг дома. Производительность по площади около 20 м²/ч.



1 Хранение шланга под передней крышкой

- Шланг можно легко подвесить на передней крышке аппарата.

2 Эргономичность

- Аппарат легко транспортируется. Когда ручка для переноски не требуется, она просто утапливается в корпус.

3 Easy Connect

- Шланг высокого давления легко присоединить и отсоединить от пистолета высокого давления и минимойки

4 Интегрированное место для хранения принадлежностей

- Струйные трубки всегда находятся под рукой, а после окончания работы их легко разместить на аппарате с экономией места.



К 2 Compact

- Система Easy Connect для быстрого подсоединения и отсоединения шланга от аппарата и пистолета
- Держатели для струйных трубок

Технические характеристики

№ для заказа	1.673-500.0	
Штрих-код (EAN)	4054278451596	
Параметры электросети	В / Гц	220 – 240 / 50 – 60
Давление	бар / МПа	110 / 11
Производительность	л/ч	макс. 360
Температура воды на входе	°С	макс. 40
Производительность по площади	м²/ч	20
Потребляемая мощность	кВт	1,4
Масса (без принадлежностей)	кг	3,74
Размеры (Д × Ш × В)	мм	180 × 219 × 389

Комплектация

Пистолет	G 120 Q
Струйная трубка Vario Power	–
1-позиционная струйная трубка	■
Грязевая фреза	■
Шланг высокого давления	м 4
Разъем Quick Connect на корпусе аппарата	■
Система подачи чистящего средства	Система всасывания
Встроенный фильтр для воды	■
Адаптер для садового шланга А3/4"	■
Телескопическая ручка	■

■ Входит в комплект поставки

K 2 Compact 1.673-500.0

KÄRCHER


		№ для заказа					Цена	Описание	
Приспособления для очистки поверхностей									
Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 5	1	2.644-084.0							<input type="checkbox"/>
Мощная швабра PS 30	2	2.644-123.0						Мощная швабра PS 30, оснащенная 3 соплами высокого давления, быстро и тщательно очищает различные поверхности от стойких загрязнений. Прекрасно подходит для очистки лестниц, угловых и краевых участков. Со стяжкой для сгона воды.	<input type="checkbox"/>
Мощная швабра PS 30 Plus	3	2.644-212.0						Мощная швабра PS 30 Plus, оснащенная тремя соплами высокого давления, удаляет стойкие загрязнения. Благодаря поворотному боковому соплу она позволяет легко очищать угловые и краевые участки.	<input type="checkbox"/>
Мощная швабра PS 40	4	2.643-245.0						Щетка PS 40 имеет 3 интегрированных сопла высокого давления. Можно быстро очищать любые поверхности. Идеально подходит для лестниц и краевых участков.	<input type="checkbox"/>
Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 350	5	2.643-252.0						С насадкой T-Racer можно очищать любые плоские поверхности без брызг или возможностью запачкать другие предметы. Также можно почистить вертикальные поверхности.	<input type="checkbox"/>
Моечные щетки и губки									
Мощная щетка WB 150	6	2.643-237.0						Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Эффективное сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени.	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка WB 120	7	2.644-060.0						Вращающаяся моечная щетка для очистки любых гладких поверхностей (лакированных, стеклянных или полимерных). Оснащается сменными насадками, легко и быстро заменяемыми при помощи встроенного разблокирующего рычажка.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	8	2.644-129.0							<input type="checkbox"/>
Мягкая щетка WB 60	9	2.643-233.0						Мягкая щетка для очистки больших площадей, например, автомобилей, лодок, автодомов, рольставней и пр. Рабочая ширина 248 мм.	<input type="checkbox"/>
Щетка для мойки колесных дисков	10	2.643-234.0						Идеальная щетка для мойки труднодоступных мест. Щетина расположена на 360° и вода подается под таким же углом. Идеальный результат обеспечен.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для соединения с садовым шлангом	11	2.640-732.0						Адаптер для присоединения любых моечных щеток и губок Kärcher к садовым шлангам с системой быстроразъемного соединения.	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка WB 120	12	2.644-061.0						Идеальное решение для очистки гладких лакированных, стеклянных или полимерных поверхностей: вращающаяся моечная щетка со сменными насадками.	<input type="checkbox"/>
Моечная щетка	13	6.903-276.0						Стандартная моечная щетка с эргономичной ручкой и мягкой щетиной для тщательной и бережной очистки всех поверхностей. Подходит к аппаратам K 2 - K 7.	<input type="checkbox"/>
Струйные трубки									
Телескопическая струйная трубка TLA 4	14	2.644-190.0						Для легкой очистки практически любых объектов: благодаря шарниру, поворачивающемуся в секторе 180°, телескопическая струйная трубка позволяет без проблем очищать даже труднодоступные места.	<input type="checkbox"/>

 Доступные аксессуары.

K 2 Compact 1.673-500.0

KÄRCHER


		№ для заказа				Цена	Описание	
Комплект для мойки фасадов и стекол	15	2.644-249.0					Комплект, состоящий из телескопической струйной трубки TLA 4 и насадки для мойки фасадов и стекол, предназначен для легкой очистки объектов с труднодоступными поверхностями, например фасадов домов или зимних садов.	<input type="checkbox"/>
Защитный брызговок	16	2.642-706.0					Прозрачный брызговок для аппаратов высокого давления Kärcher серии К 2 - К 7 защищает пользователя и окружающую его территорию от разбрызгиваемой воды. Идеально подходит для чистки углов и краев поверхностей.	<input type="checkbox"/>
Угловая струйная трубка	17	2.638-817.0					Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест, например, водосточных желобов, крыш или днищ автомобилей.	<input type="checkbox"/>
1-ступенчатая удлинительная трубка	18	2.643-240.0					Удлиняет струйную трубку на 0,4 м. Для эффективной очистки труднодоступных мест. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка 360° VP 180 S	19	2.643-254.0					Короткая струйная трубка для моек серии К 5-К 7 с поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка Vario Power VP 120 для К 2 - К 3	20	2.642-724.0					Струйная трубка Vario Power VP 120 для аппаратов высокого давления классов К 2 - К 3. Давление струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) плавно регулируется простым поворотом наконечника.	<input type="checkbox"/>
Грязевая фреза DB 120 для К 2 - К 3	21	2.642-727.0					Грязевая фреза с мощным роторным соплом для аппаратов высокого давления Kärcher классов К 2 - К 3. Для очистки поверхности от мха или атмосферных загрязнений.	<input type="checkbox"/>
Телескопическая трубка	22	2.642-347.0					Телескопическая трубка (1,2 - 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса около 2 кг.	<input type="checkbox"/>
Пистолеты								
Распылитель G 180 Q	23	2.642-889.0					Новый распылитель G 180 Q с системой Quick Connect на 13 см длиннее, более удобен в использовании и более эргономичен при очистке с помощью аппаратов высокого давления Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Шланги на замену: шланги с защитой от перекручивания Quick Connect								
Шланг H 10 Q PremiumFlex с системой Anti-Twist	24	2.643-585.0					Инновационный шланг с защитой от перекручивания. 10 метров с системой Quick Connect. Для аппаратов серии К 2 - К 7. Не подходит для аппаратов с барабаном для шланга или аппаратов Full Control К 4 - К 7.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска								
Шланг высокого давления H 9 Q с разъемами Quick Connect	25	2.641-721.0					Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher К 2 - К 7 начиная с 2009г. выпуска, у которых шланг присоединяется к быстродействующим разъемам пистолета и аппарата с помощью системы Quick Connect. 9м, 180 бар, 60 градусов.	<input type="checkbox"/>
Комплект быстроразъемного соединения для моек с 1992 года								
Комплект адаптеров для удлинительного шланга	26	2.643-037.0					Адаптер для присоединения удлинительного шланга с резьбовыми разъемами к аппарату высокого давления с системой Quick Connect (кроме аппаратов с барабаном для шланга).	<input type="checkbox"/>

 Доступные аксессуары.

K 2 Compact 1.673-500.0

KÄRCHER


		№ для заказа				Цена	Описание	
Удлинительный шланг высокого давления: для аппаратов, оборудованных системой Quick Connect								
Удлинительный шланг ХН 6 Q с разъемом Quick Connect	27	2.641-709.0					Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстродействующим разъемом (начиная с 2008 г.). Для аппаратов серии К 2 - К 7. 6 м.	<input type="checkbox"/>
Для промывки труб								
Комплект для промывки труб и водосточных желобов РС 20	28	2.642-240.0					Комплект для промывки труб и желобов с шлангом высокого давления 20 метров работает от мойки высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов. Напор воды обеспечивает самопроизвольное перемещение промывочной головки и тщательную очистку засоренных желобов, труб и стоков.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб РС 15	29	2.637-767.0					Комплект для промывки труб, в который входит шланг 15 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб РС 7,5	30	2.637-729.0					Комплект для промывки труб со шлангом длиной 7,5 м для эффективной прочистки засорившихся труб, стояков и канализационных линий.	<input type="checkbox"/>
Пенная насадка								
Насадка для пенной чистки FJ 6	31	2.643-147.0					Пенная насадка Керхер FJ 6 (0,6 л) для создания густой пены. Для автомобилей, мотоциклов и т.д. Также можно использовать пенную насадку для обработки фасадов из камня или дерева.	<input type="checkbox"/>
Готовые комплекты принадлежностей								
Комплект для мойки автомобиля	32	2.643-551.0					Новый практичный комплект для мойки автомобилей и мотоциклов и других транспортных средств включает все принадлежности, необходимые для оптимальной очистки мотоцикла со всех сторон. Подходит для любых аппаратов высокого давления серий К 2 - К 7	<input type="checkbox"/>
Прочее								
Комплект для гидроабразивной чистки	33	2.638-792.0					Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Водяной фильтр	34	4.730-059.0					Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.	<input type="checkbox"/>
Комплект колец круглого сечения	35	2.640-729.0					Комплект для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.	<input type="checkbox"/>
Органайзер Kärcher	36	2.641-630.0					Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа. Гарантирует постоянное нахождение принадлежностей под рукой и оберегает моечные щетки от деформации щетины.	<input type="checkbox"/>

 Доступные аксессуары.

K 2 Compact 1.673-500.0

KÄRCHER



								№ для заказа	Цена	Описание	
Тележки для шлангов											
Катушка со шлангом HR 7.315 Kit 5/8"	1	2.645-165.0								Со съемной катушкой, большим ящиком для принадлежностей и держателем для распылителя с удлиняющей трубкой. С широким набором принадлежностей.	<input type="checkbox"/>
Тележка со шлангом 5/8" HT 3.420 (в комплекте)	2	2.645-167.0								Смонтированная тележка для шланга с регулируемой по высоте ручкой для перемещения, угловым соединительным штуцером и ручкой свободного хода. Складывается для хранения с экономией места.	<input type="checkbox"/>
Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"	3	2.645-164.0								Катушка со всем необходимым оснащением для полива. Со съемной катушкой, большим ящиком для принадлежностей и держателем для распылителя с удлиняющей трубкой.	<input type="checkbox"/>
Шланги											
Комплект со шлангом для подключения аппарата высокого давления	4	2.645-156.0								Комплект со шлангом для водоснабжения аппарата высокого давления и полива сада. Включает 10-метровый шланг PrimoFlex® (3/4"), штуцер для присоединения к крану G3/4, универсальный коннектор и универсальный коннектор с функцией Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Комплект со шлангом для крана без резьбы	5	2.645-258.0								Комплект для водоснабжения аппарата высокого давления или полива сада. Включает 10-метровый шланг PrimoFlex® (1/2"), коннекторы с функцией Aqua Stop и без нее, а также универсальный соединительный элемент для кранов без резьбы.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex® 1/2" (20 м)	6	2.645-138.0								Прочный 20-метровый садовый водопроводный шланг PrimoFlex® диаметром 1/2". Термостойкий (от -20 до 65 °С), армированный, из безопасного для здоровья материала. Давление разрыва 24 бар.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex® 3/4" (25 м)	7	2.645-142.0								Высококачественный садовый шланг PrimoFlex® (3/4") длиной 25 м. Армирован устойчивой к давлению тканью. Безопасен для здоровья. Давление разрыва 24 бар. Высокая термостойкость: от -20 до + 65 °С.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 1/2" -20м	8	2.645-318.0									<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 3/4" -25м	9	2.645-322.0									<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Premium 1/2" -20м	10	2.645-324.0									<input type="checkbox"/>
Соединители и коннекторы для систем полива											
Универсальный коннектор Plus	11	2.645-193.0								Универсальный пластиковый коннектор Plus. Совместим со всеми стандартными шлангами.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор Plus с аквастопом	12	2.645-194.0								Коннектор с аквастопом Plus совместим со всеми стандартными шлангами.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор с аквастопом	13	2.645-192.0								Эргономичный универсальный коннектор с функцией Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор	14	2.645-191.0								Эргономичный универсальный коннектор.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.