






K 2 Battery

Высокоэффективный аккумуляторный аппарат высокого давления K 2 Battery для универсального применения без подключения к электросети и водопроводу. Сменный аккумулятор на 36 В и зарядное устройство можно приобрести отдельно в качестве специальных принадлежностей.



1 Сменный аккумулятор Battery Power 36 В

- Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы или заряда.
- Совместимость со всеми аппаратами Kärcher на аккумуляторной платформе Battery Power 36 В.

2 Пистолет высокого давления с указанием ступеней давления

- Различные струйные трубки обеспечивают 3 ступени давления для оптимальной очистки разнообразных поверхностей.
- Индикатор на пистолете высокого давления обеспечивает удобный контроль выбранной ступени давления.

3 Режим всасывания воды из открытых источников

- Возможность соединения с всасывающим шлангом Kärcher для уборки вне зависимости от источников воды.
- Всасывающий шланг можно приобрести отдельно.

4 Применение чистящего средства

- Всасывающий шланг для использования чистящего средства.
- Чистящие средства Керхер улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей



Page 2
 5.Object
 page6357512644212_1
 std_02_272x272px.jpg
 wurde anstatt
 PAGE6357512644212_1
 std_02_172x272px.jpg
 platziert
 6.Object
 page6357512640865_1
 std_01_272x272px.jpg
 wurde anstatt
 PAGE6357512640865_1
 std_01_172x272px.jpg
 platziert
 12.Object
 page6357512640865_1
 std_01_272x272px.jpg
 wurde anstatt

K 2 Battery

- С питанием от аккумулятора (аккумулятор и зарядное устройство приобретаются отдельно)
- Совместимость с платформой Kärcher Battery Power 36 В
- Аппарат высокого давления, включая пистолет с индикацией ступеней давления

Технические характеристики

№ для заказа	1.117-200.0	
Штрих-код (EAN)	4054278305158	
Давление	бар	110
Диапазон давлений	Высокое давление	
Производительность	л/ч	340
Температура воды на входе	°C	макс. 40
Аккумуляторная платформа	36 В аккумуляторная платформа	
Время работы от 1 заряда	мин	14 /
Масса (без принадлежностей)	кг	4,5
Масса (с упаковкой)	кг	7,65
Размеры (Д × Ш × В)	мм	245 × 303 × 629

Комплектация

Пистолет	G 120 Q Boost	
Струйная трубка Vario Power	-	
1-позиционная струйная трубка	■	
Грязевая фреза	■	
Шланг высокого давления	м	4
Разъем Quick Connect на корпусе аппарата	■	
Система подачи чистящего средства	всасывающая трубка	
Встроенный фильтр для воды	■	
Адаптер для садового шланга A3/4"	■	

■ Входит в комплект поставки

K 2 Battery 1.117-200.0

KÄRCHER



		№ для заказа				Цена	Описание	
Аккумуляторы								
Аккумулятор Battery Power 36/50	1	2.445-031.0					Сменный аккумулятор Battery Power 36 В / 5,0 Ач с ЖК-дисплеем для отображения состояния заряда на основе инновационной технологии Real Time. Подходит ко всем аппаратам Kärcher на аккумуляторной платформе 36 В.	<input type="checkbox"/>
Зарядные устройства								
Устройство быстрой зарядки	2	2.445-033.0					Быстрозарядное устройство позволяет заряжать сменный аккумулятор 36 В / 2,5 Ач до уровня 80 % лишь за 48 минут. Оно совместимо и со всеми другими сменными аккумуляторами Kärcher на платформе 36 В.	<input type="checkbox"/>
Стартовый комплект: аккумулятор и зарядное устройство								
Стартер Комплект Battery Power 36/50	3	2.445-065.0					Стартовый комплект Battery Power 36/50 включает сменный аккумулятор Battery Power 36 В / 5,0 Ач и быстрозарядное устройство 36 В. Подходит ко всем аппаратам Kärcher на аккумуляторной платформе 36 В.	<input type="checkbox"/>
Приспособления для очистки поверхностей								
Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 5	4	2.644-084.0						<input type="checkbox"/>
Мощная швабра PS 30	5	2.644-123.0					Мощная швабра PS 30, оснащенная 3 соплами высокого давления, быстро и тщательно очищает различные поверхности от стойких загрязнений. Прекрасно подходит для очистки лестниц, угловых и краевых участков. Со стяжкой для сгона воды.	<input type="checkbox"/>
Мощная швабра PS 30 Plus	6	2.644-212.0					Мощная швабра PS 30 Plus, оснащенная тремя соплами высокого давления, удаляет стойкие загрязнения. Благодаря поворотному боковому соплу она позволяет легко очищать угловые и краевые участки.	<input type="checkbox"/>
Мощная швабра PS 40	7	2.643-245.0					Щетка PS 40 имеет 3 интегрированных сопла высокого давления. Можно быстро очищать любые поверхности. Идеально подходит для лестниц и краевых участков.	<input type="checkbox"/>
Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 350	8	2.643-252.0					С насадкой T-Racer можно очищать любые плоские поверхности без брызг или возможностью запечатать другие предметы. Также можно почистить вертикальные поверхности.	<input type="checkbox"/>
Моечные щетки и губки								
Мощная щетка WB 150	9	2.643-237.0					Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Эффективное сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени.	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка WB 120	10	2.644-060.0					Вращающаяся моечная щетка для очистки любых гладких поверхностей (лакированных, стеклянных или полимерных). Оснащается сменными насадками, легко и быстро заменяемыми при помощи встроенного разблокирующего рычажка.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	11	2.644-129.0						<input type="checkbox"/>
Мягкая щетка WB 60	12	2.643-233.0					Мягкая щетка для очистки больших площадей, например, автомобилей, лодок, автодомов, рольставней и пр. Рабочая ширина 248 мм.	<input type="checkbox"/>
Щетка для мойки колесных дисков	13	2.643-234.0					Идеальная щетка для мойки труднодоступных мест. Щетина расположена на 360° и вода подается под таким же углом. Идеальный результат обеспечен.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для соединения с садовым шлангом	14	2.640-732.0					Адаптер для присоединения любых моечных щеток и губок Kärcher к садовым шлангам с системой быстроразъемного соединения.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

Page 2

0.Object
page6357512643087_ std_01272222px.jpg
wurde anstatt
PAGE6357512445085_ std_01_272222px.JPG
plaziert.

1.Object
page6357512643208_ std_01272222px.jpg
wurde anstatt
PAGE6357512445085_ std_01_272222px.JPG
plaziert.

2.Object
page6357512642290_ std_01272222px.jpg
wurde anstatt
PAGE6357512445085_ std_01_272222px.JPG
plaziert.



		№ для заказа				Цена	Описание	
Вращающаяся щетка WB 120	15	2.644-061.0					Идеальное решение для очистки гладких лакированных, стеклянных или полимерных поверхностей: вращающаяся моющая щетка со сменными насадками.	<input type="checkbox"/>
Моющая щетка	16	6.903-276.0					Стандартная моющая щетка с эргономичной ручкой и мягкой щетиной для тщательной и бережной очистки всех поверхностей. Подходит к аппаратам K 2 - K 7.	<input type="checkbox"/>
Струйные трубки								
Телескопическая струйная трубка TLA 4	17	2.644-190.0					Для легкой очистки практически любых объектов: благодаря шарниру, поворачивающемуся в секторе 180°, телескопическая струйная трубка позволяет без проблем очищать даже труднодоступные места.	<input type="checkbox"/>
Комплект для мойки фасадов и стекол	18	2.644-249.0					Комплект, состоящий из телескопической струйной трубки TLA 4 и насадки для мойки фасадов и стекол, предназначен для легкой очистки объектов с труднодоступными поверхностями, например фасадов домов или зимних садов.	<input type="checkbox"/>
Защитный брызговик	19	2.642-706.0					Прозрачный брызговик для аппаратов высокого давления Kärcher серии K 2 - K 7 защищает пользователя и окружающую его территорию от разбрызгиваемой воды. Идеально подходит для чистки углов и краев поверхностей.	<input type="checkbox"/>
Угловая струйная трубка	20	2.638-817.0					Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест, например, водосточных желобов, крыш или днищ автомобилей.	<input type="checkbox"/>
1-ступенчатая удлинительная трубка	21	2.643-240.0					Удлиняет струйную трубку на 0,4 м. Для эффективной очистки труднодоступных мест. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка 360° VP 180 S	22	2.643-254.0					Короткая струйная трубка для моек серии K 5-K 7 с поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка Vario Power VP 120 для K 2 - K 3	23	2.642-724.0					Струйная трубка Vario Power VP 120 для аппаратов высокого давления классов K 2 - K 3. Давление струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) плавно регулируется простым поворотом наконечника.	<input type="checkbox"/>
Грязевая фреза DB 120 для K 2 - K 3	24	2.642-727.0					Грязевая фреза с мощным роторным соплом для аппаратов высокого давления Kärcher классов K 2 - K 3. Для очистки поверхности от мха или атмосферных загрязнений.	<input type="checkbox"/>
Телескопическая трубка	25	2.642-347.0					Телескопическая трубка (1,2 - 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса около 2 кг.	<input type="checkbox"/>
Шланги на замену: шланги с защитой от перекручивания Quick Connect								
Шланг H 10 Q PremiumFlex с системой Anti-Twist	26	2.643-585.0					Инновационный шланг с защитой от перекручивания. 10 метров с системой Quick Connect. Для аппаратов серии K 2 - K 7. Не подходит для аппаратов с барабаном для шланга или аппаратов Full Control K 4 - K 7.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска								
Шланг высокого давления H 9 Q с разъемами Quick Connect	27	2.641-721.0					Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher K 2 - K 7 начиная с 2009г. выпуска, у которых шланг присоединяется к быстродействующим разъемам пистолета и аппарата с помощью системы Quick Connect. 9м, 180 бар, 60 градусов.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

K 2 Battery 1.117-200.0

KÄRCHER



								№ для заказа	Цена	Описание	
Комплект быстроразъемного соединения для моек с 1992 года											
Комплект адаптеров для удлинительного шланга	28	2.643-037.0								Адаптер для присоединения удлинительного шланга с резьбовыми разъемами к аппарату высокого давления с системой Quick Connect (кроме аппаратов с барабаном для шланга).	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления: для аппаратов, оборудованных системой Quick Connect											
Удлинительный шланг ХН 6 Q с разъемami Quick Connect	29	2.641-709.0								Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстродействующим разъемом (начиная с 2008 г.). Для аппаратов серии К 2 - К 7. 6 м.	<input type="checkbox"/>
Для промывки труб											
Комплект для промывки труб и водосточных желобов РС 20	30	2.642-240.0								Комплект для промывки труб и желобов с шлангом высокого давления 20 метров работает от мойки высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов. Напор воды обеспечивает самопроизвольное перемещение промывочной головки и тщательную очистку засоренных желобов, труб и стоков.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб РС 15	31	2.637-767.0								Комплект для промывки труб, в который входит шланг 15 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб РС 7,5	32	2.637-729.0								Комплект для промывки труб со шлангом длиной 7,5 м для эффективной прочистки засорившихся труб, стояков и канализационных линий.	<input type="checkbox"/>
Пенная насадка											
Насадка для пенной чистки FJ 6	33	2.643-147.0								Пенная насадка Керхер FJ 6 (0,6 л) для создания густой пены. Для автомобилей, мотоциклов и т.д. Также можно использовать пенную насадку для обработки фасадов из камня или дерева.	<input type="checkbox"/>
Прочее											
Всасывающий шланг SH 5	34	2.643-100.0								Экологичный 5-метровый всасывающий шланг для отбора воды из альтернативных источников (бочек с дождевой водой и т. п.).	<input type="checkbox"/>
Комплект для гидроабразивной чистки	35	2.638-792.0								Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Водяной фильтр	36	4.730-059.0								Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.	<input type="checkbox"/>
Комплект колец круглого сечения	37	2.640-729.0								Комплект для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.	<input type="checkbox"/>
Организер Kärcher	38	2.641-630.0								Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа. Гарантирует постоянное нахождение принадлежностей под рукой и оберегает моющие щетки от деформации щетины.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.



Page 1

2.Object
page6750832645156_272x272px.jpg
wurde anstatt
PAGE6750832645156_272x272px.jpg
plaziert.

3.Object
page6750832645258_272x272px.jpg
wurde anstatt
PAGE6750832645258_272x272px.jpg
plaziert.

4.Object page675083primo_flex_hose_272x272px.jpg
wurde anstatt PAGE-

		№ для заказа				Цена	Описание	
Тележки для шлангов								
Катушка со шлангом HR 7.315 Kit 5/8"	1	2.645-165.0					Со съемной катушкой, большим ящиком для принадлежностей и держателем для распылителя с удлиняющей трубкой. С широким набором принадлежностей.	<input type="checkbox"/>
Тележка со шлангом 5/8" HT 3.420 (в комплекте)	2	2.645-167.0					Смонтированная тележка для шланга с регулируемой по высоте ручкой для перемещения, угловым соединительным штуцером и ручкой свободного хода. Складывается для хранения с экономией места.	<input type="checkbox"/>
Шланги								
Комплект со шлангом для подключения аппарата высокого давления	3	2.645-156.0					Комплект со шлангом для водоснабжения аппарата высокого давления и полива сада. Включает 10-метровый шланг PrimoFlex® (3/4"), штуцер для присоединения к крану G3/4, универсальный коннектор и универсальный коннектор с функцией Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Комплект со шлангом для крана без резьбы	4	2.645-258.0					Комплект для водоснабжения аппарата высокого давления или полива сада. Включает 10-метровый шланг PrimoFlex® (1/2"), коннекторы с функцией Aqua Stop и без нее, а также универсальный соединительный элемент для кранов без резьбы.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex® 1/2" (20 м)	5	2.645-138.0					Прочный 20-метровый садовый водопроводный шланг PrimoFlex® диаметром 1/2". Термостойкий (от -20 до 65 °C), армированный, из безопасного для здоровья материала. Давление разрыва 24 бар.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex® 3/4" (25 м)	6	2.645-142.0					Высококачественный садовый шланг PrimoFlex® (3/4") длиной 25 м. Армирован устойчивой к давлению тканью. Безопасен для здоровья. Давление разрыва 24 бар. Высокая термостойкость: от -20 до + 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 1/2" -20m	7	2.645-318.0						<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 3/4" -25m	8	2.645-322.0						<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Premium 1/2" -20m	9	2.645-324.0						<input type="checkbox"/>
Соединители и коннекторы для систем полива								
Универсальный коннектор Plus	10	2.645-193.0					Универсальный пластиковый коннектор Plus. Совместим со всеми стандартными шлангами.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор Plus с аквастопом	11	2.645-194.0					Коннектор с аквастопом Plus совместим со всеми стандартными шлангами.	<input type="checkbox"/>
Штуцер G3/4, G1/2 BP для систем полива	12	2.645-006.0					Особо прочный штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2. Переходник позволяет соединять компоненты с резьбой двух различных размеров. Совместим со всеми системами стыкового соединения.	<input type="checkbox"/>
Штуцер G1 с переходом на G3/4, для систем полива	13	2.645-007.0					Особо прочный штуцер для присоединения к крану G1 с переходником G3/4, подходящим для соединения элементов с резьбой двух различных размеров. Идеальный вариант для соединения с садовыми насосами Kärcher. Совместим со всеми системами стыкового соединения.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для бытовых кранов	14	2.645-010.0					Штуцер для присоединения к крану внутридомовой арматуры. Для подсоединения садового шланга к крану, находящемуся в доме. Простая фиксация благодаря латунной внутренней резьбе с прочной защитой.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.