




BP 5 Home & Garden

Долговечный насос премиум-класса для дома и сада BP 5 Home & Garden, оснащенный 4-ступенчатым механизмом, который повышает энергоэффективность и снижает уровень шума при работе.



1 Простой в использовании дома и в саду.

- Надежное водоснабжение с постоянным давлением для полива сада.



2 Безопасный и прочный

- С фильтром предварительной очистки, обратным клапаном и защитой сухого хода в стандартной комплектации.



3 Многоступенчатый насос

- Чрезвычайно низкое энергопотребление и малошумный



BP 5 Home & Garden

- Отлично подходит для дома и сада
- Невероятно долгий срок службы
- Multistage система для повышения эффективности: низкое энергопотребление при больших объемах перекачивания воды

Технические характеристики

№ для заказа	1.645-355.0	
Штрих-код (EAN)	4039784697768	
Макс. мощность двигателя	Вт	1000
Макс. производительность	л/ч	6000
Макс. высота подачи / давление	м / бар	48 / 4,8
Высота всасывания	м	8
Температура подачи, макс.	°С	35
Масса (без принадлежностей)	кг	12,69
Размеры (Д × Ш × В)	мм	230 × 540 × 373
Соединительная резьба	G1	
Соединительный шнур H07RN-F	м	1,85
Напряжение	В	230 – 240
Частота	Гц	50

Комплектация

Оптимизир. соединительный патрубок	■	Поворотные резиновые "ножки"	■
Система защиты от недостатка воды	■		
Большая заливная горловина	■		
Адаптер PerfectConnect для насосов с резьбой G1	■		
Удобный ножной выключатель	■		
Функция старт/стоп	■		
Входной фильтр и обратный клапан	■		
Эргономичная ручка для переноски	■		
Легко хранить кабель	■		
Индикатор неисправностей	■		
2-канальный адаптер для оптимальной прокладки шлангов	■		

■ Входит в комплект поставки

BP 5 Home & Garden

1.645-355.0



		№ для заказа										Цена		Описание									
Соединители																							
Адаптер для насосов, G1		1	6.997-473.0												Пластиковый адаптер для насосов, диаметр G1						■		
2-канальный адаптер для насосов с резьбой G1		2	6.997-474.0												2-канальный соединительный адаптер позволяет быстро и легко присоединить к насосу с внутренней резьбой две водопроводные линии.						■		
Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"		3	6.997-359.0												Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"						□		
Соединительный комплект		4	6.997-358.0												Для присоединения водопроводных шлангов 1/2" (12,7 мм) к насосам с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).						□		
Комплект Premium для подключения шлангов 3/4, Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP		5	6.997-340.0												Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу с напорной стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP. С большим внутренним сечением для лучшего пропускания воды.						□		
Соединительный элемент для всасывающих и садовых шлангов, 1" + 3/4"		6	2.997-113.0												Обеспечивает вакуумно-стойкое соединение шлангов с насосами серий BP Home, Garden и Home & Garden. С хомутом. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм) и шлангов 3/4» и 1»						□		
Соединительный элемент для всасывающих трубопроводов 1" (25 мм)		7	2.997-115.0												Обеспечивает вакуумно-стойкое присоединение насоса к трубопроводам со стороны всасывания. С наружной резьбой G1 (33,3 мм). Совместим с полиэтиленовыми трубами диаметром 1".						□		
Соединительный элемент для всасывающих трубопроводов 1 1/4" (32 мм)		8	2.997-116.0												Обеспечивает вакуумно-стойкое присоединение насоса к трубопроводам со стороны всасывания. С наружной резьбой G1 (33,3 мм). Совместим с полиэтиленовыми трубами диаметром 1 1/4".						□		
Соединительный адаптер для насосов (осевой / радиальный), G1		9	2.997-120.0												Для присоединения насосов Kärcher с внутренней резьбой к водопроводным линиям и специально для присоединения принадлежностей других производителей и принадлежностей Kärcher до 2018 г. выпуска.						□		
Всасывающий шланг																							
Всасывающий шланг 3/4", 25 метров		10	6.997-347.0												Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3/4, 25метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.						□		
Всасывающий шланг 3,5м G1		11	6.997-348.0												Всасывающий шланг 3,5м G1 внутренняя резьба. Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3,5м, готовый к присоединению к насосу. Для удлинения всасывающей гарнитуры						□		
Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4		12	6.997-349.0												Комплект: Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4 внутренняя резьба						□		
Всасывающий шланг для насосов 0,5м, 3/4", G1".		13	6.997-360.0												Готовый к подключению вакуумно-стойкий всасывающий шланг для присоединения насоса к забивным трубчатым колодцам или трубопроводам со стороны всасывания. Для автоматов бытового водоснабжения и насосов для сада.						□		
Всасывающая гарнитура, 3,5 м		14	2.997-110.0												Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг, длиной 3,5 метра, с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Идеально подходит для садовых насосов и водоснабжения в доме.						□		

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

BP 5 Home & Garden 1.645-355.0

KÄRCHER


		№ для заказа				Цена	Описание	
Всасывающая гарнитура, 7 м	15	2.997-111.0					Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг, длиной 7 метров, с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Идеально подходит для садовых насосов и водоснабжения в доме.	<input type="checkbox"/>
Всасывающая гарнитура, 1,5 м, для трубопроводов 1" (25 мм)	16	2.997-112.0					Обеспечивает вакуумно-стойкое присоединение насоса к забивным трубчатым колодцам или трубопроводам со стороны всасывания. С резьбой G1 (33,3 мм) с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
Другое								
Блок защиты насосных станций водоснабжения от работы без воды	17	6.997-355.0					Блок защиты насосных станций водоснабжения от работы без воды - "в сухую", резьба G1". При отсутствии потока воды автоматически отключает насос.	<input type="checkbox"/>
Компенсационный шланг	18	6.997-417.0					Соединительный шланг для стационарных трубопроводных систем. Эластичный внутренний шланг из силикона компенсирует падение давления в корпусе. Это приводит к уменьшению вибраций и значительному снижению уровня шума. Кроме того, внутреннее расширение шланга препятствует самопроизвольному включению / выключению насоса. С резьбой G1 с обоих концов. Длина: 1,0 м Диаметр: 3/4"	<input type="checkbox"/>
Комплект для присоединения к домовым трубопроводам G 3/4	19	2.997-125.0					Комплект с 1,5-метровым шлангом для присоединения насосов к стационарным трубопроводным системам. Использование соединительного шланга обеспечивает значительное уменьшение вибраций и уровня шума. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм) и трубопроводов G3/4. Длина 1,5 м, диаметр 1/2".	<input type="checkbox"/>
Фильтр								
Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 3/4"	20	6.997-345.0					Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.	<input type="checkbox"/>
Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 1"	21	6.997-342.0						<input type="checkbox"/>
Входной фильтр с обратным клапаном (Premium)	22	6.997-341.0					В прочном металлополимерном исполнении. Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.	<input type="checkbox"/>
Входной фильтр для насосов, большой	23	2.997-210.0					Фильтр для установки на входе любых насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Пропускная способность до 6.000 л/ч. Размер ячеек 250 мкм (0,25 мм)	<input type="checkbox"/>
Входной фильтр для насосов, малый	24	2.997-211.0					Фильтр для установки на входе любых насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Пропускная способность до 4.000 л/ч. Размер ячеек 250 мкм (0,25 мм)	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.