



## Таймер подачи воды WT 4

Блок управления поливом Керхер WT 4, максимальная длительность полива 120 мин., возможность автоматического или ручного управления поливом.



**1** Индивидуальная настройка частоты полива

- Для полива растений в соответствии с их потребностями.



**2** Автоматическое включение и выключение

- Для целенаправленного орошения.



**3** Съёмный дисплей

- Для удобного программирования



**4** Включая адаптер для крана и предварительный фильтр



## Таймер подачи воды WT 4

- Автоматическое включение / отключение для эффективного полива
- Время полива от 1 до 120 минут
- Индивидуальная настройка полива
- Гибкий выбор времени начала
- Световой индикатор для программирования и статуса батареи

### Технические характеристики

№ для заказа	2.645-174.0	
Штрих-код (EAN)	4039784535008	
Масса	кг	0,34
Масса (с упаковкой)	кг	0,47
Размеры (Д × Ш × В)	мм	115 × 120 × 125
--	При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать санитарные требования, распространяющиеся на ее эксплуатацию.	

### Комплектация

Необходимы батарейки	■
Батарейки в комплекте	нет
Число и тип батареек	1 * 9V батарея

При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать санитарные требования, распространяющиеся на ее эксплуатацию.

# Таймер подачи воды WT 4 2.645-174.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа					Цена	Описание	
<b>Шланги</b>									
Шланг PrimoFlex® 1/2" (20 м)	1	2.645-138.0						Прочный 20-метровый садовый водопроводный шланг PrimoFlex® диаметром 1/2". Термостойкий (от -20 до 65 °С), армированный, из безопасного для здоровья материала. Давление разрыва 24 бар.	<input type="checkbox"/>
<b>Соединители и коннекторы для систем полива</b>									
Универсальный коннектор с аквастопом	2	2.645-192.0						Эргономичный универсальный коннектор с функцией Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор	3	2.645-191.0						Эргономичный универсальный коннектор.	<input type="checkbox"/>
<b>Дождеватели и разбрызгиватели для полива</b>									
Осциллирующий дождеватель OS 3.220	4	2.645-133.0						Осциллирующий дождеватель OS 3.320 для орошения садовых участков средних и больших размеров. С плавным изменением дальности орошения и долговечным механизмом. Макс. площадь орошения: 220 м².	<input type="checkbox"/>
<b>Система орошения Kärcher Rain System®</b>									
Комплект системы орошения Kärcher	5	2.645-238.0							<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.