



Дождеватель круговой RS 130/3

Дождеватель круговой RS 130/3. Зона орошения: при 2 барах диаметр полива 11м, площадь полива 95 кв.м; при 4 барах диаметр полива 13м, площадь полива 133 кв.м.



1 Металлические кронштейны

■ Надежность и долговечность



Дождеватель круговой RS 130/3

- For medium-sized surfaces and gardens
- Robust metal arms
- Max. irrigation area 133 m₂

Технические характеристики

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| № для заказа | 2.645-019.0 |
| Штрих-код (EAN) | 4039784289024 |
| Давление | 15,5 l/min |
| Диаметр зоны орошения (2 бар) | ≤ 11 м |
| Диаметр зоны орошения (4 бар) | ≤ 13 м |
| Площадь орошения (2 бар) | 95 м ² |
| Площадь орошения (4 бар) | 133 м ² |
| Масса | кг 0,16 |
| Масса (с упаковкой) | кг 0,2 |
| Размеры (Д × Ш × В) | мм 200 × 248 × 100 |

Дождеватель круговой RS 130/3 2.645-019.0

KÄRCHER



| | | № для заказа | | | | Цена | Описание | |
|---|---|--------------|--|--|--|------|--|--------------------------|
| Шланги | | | | | | | | |
| Шланг PrimoFlex® 1/2" (20 м) | 1 | 2.645-138.0 | | | | | Прочный 20-метровый садовый водопроводный шланг PrimoFlex® диаметром 1/2". Термостойкий (от -20 до 65 °С), армированный, из безопасного для здоровья материала. Давление разрыва 24 бар. | <input type="checkbox"/> |
| Соединители и коннекторы для систем полива | | | | | | | | |
| Универсальный коннектор с аквастопом | 2 | 2.645-192.0 | | | | | Эргономичный универсальный коннектор с функцией Aqua Stop. | <input type="checkbox"/> |
| Штуцер G3/4, G1/2 ВР для систем полива | 3 | 2.645-006.0 | | | | | Особо прочный штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2. Переходник позволяет соединять компоненты с резьбой двух различных размеров. Совместим со всеми системами стыкового соединения. | <input type="checkbox"/> |
| Универсальный коннектор | 4 | 2.645-191.0 | | | | | Эргономичный универсальный коннектор. | <input type="checkbox"/> |

Доступные аксессуары.