



HD 6/13 CX Plus

Компактный, мобильный и универсальный аппарат высокого давления без подогрева воды HD 6/13 CX Plus может эксплуатироваться как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Он оснащен латунной головкой блока цилиндров, держателями для принадлежностей и автоматической системой сброса давления.



1 Для экономии сил и времени: пистолет EASY!Force и быстродействующие разъемы EASY!Lock

- Возможность продолжительной работы без переутомления благодаря пистолету EASY!Force.
- Прочные и долговечные разъемы EASY!Lock в 5 раз ускоряют присоединение и отсоединение принадлежностей в сравнении с обычными.

2 Высокая мобильность

- Ручка для переноски с лицевой стороны аппарата облегчает его перемещение и погрузку.
- Выдвижная ручка обеспечивает удобное перемещение аппарата на колесах.

3 Универсальность

- Возможность работы в вертикальном и горизонтальном положениях.
- В горизонтальном положении колеса не прилегают к земле, что гарантирует максимальную устойчивость аппарата.

4 Высокое качество

- Автоматическая система сброса давления оберегает компоненты аппарата и продлевает срок его службы.
- Высококачественная латунная головка блока цилиндров.

HD 6/13 CX Plus

- Автоматический сброс давления
- Эксплуатация в вертикальном и горизонтальном положениях
- Для экономии сил и времени: пистолет EASY!Force и быстродействующие разъемы EASY!Lock

Технические характеристики

| | | |
|------------------------------------|---------------|-----------------|
| Номер для заказа | 1.520-952.0 | |
| Штрих-код (EAN) | 4054278164496 | |
| Параметры электросети | ~ / В / Гц | 1 / 230 / 50 |
| Производительность | л/ч | 590 |
| Рабочее давление | бар / МПа | 130 / 13 |
| Макс. давление | бар / МПа | 190 / 19 |
| Макс. температура воды на входе | °С | 60 |
| Потребляемая мощность | кВт | 2,9 |
| Масса | кг | 28,3 |
| Габариты (длина x ширина x высота) | мм | 380 x 370 x 930 |

Комплектация

| | | |
|----------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| Пистолет | EASY!Force | |
| Шланг высокого давления | м | 15 / НД 6, 250 бар |
| Струйная трубка | мм | 840 |
| Трехпозиционное сопло (0°/25°/40°) | с ручным переключением | |
| Грязевая фреза | ■ | |
| Интегр. барабан для шланга высокого давления | ■ | |
| ANTI!Twist | – | |
| Автоматическое отключение | ■ | |
| Регулятор Servo Control | – | |

■ Входит в комплект поставки.

HD 6/13 CX Plus

1.520-952.0

KÄRCHER



| | | Номер для заказа | Номин. диаметр | Макс. рабочее давление | Длина | Цена | Описание | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|----------------|------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Долговечные (Longlife 400), с резьбовыми разъемами с обеих сторон | | | | | | | | |
| Шланг высокого давления, 2х EASY!Lock, НД 8, 315 бар, 10 м, ANTI!Twist | 1 | 6.110-031.0 | НД 8 | 315 бар | 10 м | | Шланг высокого давления (НД 8), рассчитанный на давление до 315 бар. Длина 10 м. С системой ANTI!Twist и инновационными разъемами EASY!Lock с обеих сторон. | ▲ |
| Шланг высокого давления, 2х EASY!Lock, НД 8, 315 бар, 15 м, ANTI!Twist | 2 | 6.110-030.0 | НД 8 | 315 бар | 15 м | | 15-метровый шланг высокого давления (НД 8) с системой ANTI!Twist и быстродействующими разъемами EASY!Lock с обеих сторон. | ▲ |
| Шланг высокого давления, 2х EASY!Lock, НД 8, 315 бар, 20 м, ANTI!Twist | 3 | 6.110-032.0 | НД 8 | 315 бар | 20 м | | 20-метровый шланг высокого давления (НД 8) с системой ANTI!Twist и надежными быстродействующими разъемами EASY!Lock с обеих сторон. Рассчитан на давление до 315 бар. | ▲ |
| Шланг высокого давления, 30 м, НД 8, с вращающейся муфтой | 4 | 6.110-014.0 | НД 8 | 315 бар | 30 м | | Если необходимо увеличить радиус действия АВД то шланг идеально подойдет. С 2 разъемами М 22 x 1,5. | ▲ |
| Шланг высокого давления, 2х EASY!Lock, НД 10, 220 бар, 15 м | 5 | 6.110-042.0 | НД 10 | 220 бар | 15 м | | Оснащен инновационными разъемами EASY!Lock и рассчитан на давление до 220 бар: шланг высокого давления (НД 10) длиной 15 м. | ▲ |
| Шланг высокого давления, 2х EASY!Lock, НД 10, 220 бар, 20 м | 6 | 6.110-043.0 | НД 10 | 220 бар | 20 м | | Главными особенностями этого шланга высокого давления (НД 10) являются 20-метровая длина и оснащение с обеих сторон удобными разъемами EASY!Lock, значительно ускоряющими выполнение работ. | ▲ |
| Шланг высокого давления, 2х EASY!Lock, НД 10, 220 бар, 25 м | 7 | 6.110-044.0 | НД 10 | 220 бар | 25 м | | Превосходные характеристики и комплектация: шланг высокого давления (НД 10) большой длины (25 м) рассчитан на давление до 220 бар. | ▲ |
| Шланг высокого давления, 2х EASY!Lock, НД 10, 220 бар, 40 м | 8 | 6.110-045.0 | НД 10 | 220 бар | 40 м | | 40-метровый шланг высокого давления с разъемами EASY!Lock с обеих сторон, позволяющими экономить время при присоединении и отсоединении принадлежностей. НД 10, рабочее давление до 220 бар. | ▲ |
| Шланг высокого давления, 2х EASY!Lock, НД 12, 250 бар, 15 м | 9 | 6.110-059.0 | НД 12 | 210 бар | 15 м | | Рассчитанный на рабочее давление до 250 бар шланг высокого давления (НД 12) длиной 15 м. С удобными разъемами EASY!Lock с обеих сторон. | ▲ |
| Шланг высокого давления, 2х EASY!Lock, НД 12, 250 бар, 40 м | 10 | 6.110-060.0 | НД 12 | 210 бар | 40 м | | Обеспечивает колоссальный радиус действия благодаря 40-метровой длине: шланг высокого давления (НД 12) с разъемами EASY!Lock с обеих сторон. Рассчитан на рабочее давление до 250 бар. | ▲ |
| Шланговый провод TR DN10 22MPa 10m | 11 | 6.110-041.0 | НД 10 | 220 бар | 10 м | | | ▲ |
| Шланг высокого давления, 2х EASY!Lock, НД 6, 250 бар, 10 м, ANTI!Twist | 12 | 6.110-035.0 | НД 6 | 250 бар | 10 м | | Шланг высокого давления (НД 6) длиной 10 м, снабженный разъемами EASY!Lock с обеих сторон. Рассчитан на давление до 250 бар. С системой ANTI!Twist. | □ |
| Шланг высокого давления, 2х EASY!Lock, НД 6, 300 бар, 10 м, ANTI!Twist | 13 | 6.110-056.0 | НД 6 | 300 бар | 10 м | | Шланг высокого давления (НД 6) с системой ANTI!Twist и инновационными разъемами EASY!Lock с обеих сторон. Рассчитан на давление до 300 бар. Длина 10 м. | □ |
| Долговечный 400, с соединителями с обеих сторон | | | | | | | | |
| Шланг высокого давления Longlife 400, 30 м, НД 8, с вращающейся муфтой ANTI!Twist и соединениями 2 х EASY!Lock. | 14 | 6.110-023.0 | НД 8 | 400 бар | 30 м | | Шланг высокого давления повышенной прочности с двойным стальным армированием Longlife 400, 30 м, НД 8, с вращающейся муфтой ANTI!Twist и соединениями 2 х EASY!Lock. | ▲ |
| Шланг высокого давления Longlife 400, 2х EASY!Lock, НД 8, 400 бар, 20 м, ANTI!Twist | 15 | 6.110-027.0 | НД 8 | 400 бар | 20 м | | Шланг высокого давления с системой ANTI!Twist, двойным стальным армированием и разъемами EASY!Lock с обеих сторон. Длина 20 м, НД 8. | ▲ |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

HD 6/13 CX Plus 1.520-952.0

KÄRCHER



| | | Номер для заказа | Номин. диаметр | Макс. рабочее давление | Длина | Цена | Описание | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|----------------|------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Шланг высокого давления Longlife 400, 2x EASY!Lock, НД 8, 400 бар, 15 м, ANTI!Twist | 16 | 6.110-029.0 | НД 8 | 400 бар | 15 м | | 2 армирующих слоя стальной проволоки обеспечивают этому 15-метровому шлангу высокого давления (НД 8) с системой ANTI!Twist очень долгий срок службы. Он рассчитан на давление до 400 бар. | ▲ |
| Шланг высокого давления, 1,5 м, НД 8, с соединительными элементами | 17 | 6.110-024.0 | НД 8 | 400 бар | 1,5 м | | С резьбовыми разъемами с обеих сторон, М 22 x 1,5, с защитой от перегиба. Для соединения с барабанами с резьбой М 22 x 1,5. | □ |
| Шланг высокого давления Longlife 400, 1x EASY!Lock, 1x M22 x 1,5, НД 8, 400 бар, 1,5 м | 18 | 6.110-069.0 | НД 8 | 400 бар | 1,5 м | | Шланг высокого давления (НД 8) длиной 30 м, рассчитанный на давление до 400 бар. С двойным стальным армированием. Соединения: М 22 x 1,5 и удобный быстродействующий разъем EASY!Lock. | □ |
| Шланг высокого давления Longlife 400, 2x EASY!Lock, НД 8, 400 бар, 10 м, ANTI!Twist | 19 | 6.110-038.0 | НД 8 | 400 бар | 10 м | | Долговечный 10-метровый шланг высокого давления (НД 8) с двойным стальным армированием, двумя разъемами EASY!Lock и системой ANTI!Twist. Рассчитан на давление до 400 бар. | □ |
| Для пищевой промышленности, с резьбовыми разъемами с обеих сторон | | | | | | | | |
| Шланг высокого давления, для пищ. пром., 2x EASY!Lock, НД 8, 10 м, ANTI!Twist | 20 | 6.110-051.0 | НД 8 | 250 бар | 10 м | | Шланг высокого давления (НД 8) длиной 10 м с серой, не оставляющей следов наружной оболочкой. Допущен для применения в пищевой промышленности. С системой ANTI!Twist и надежными быстродействующими разъемами EASY!Lock с обеих сторон. | ▲ |
| Шланг высокого давления, для пищ. пром., 2x EASY!Lock, НД 8, 20 м, ANTI!Twist | 21 | 6.110-052.0 | НД 8 | 250 бар | 20 м | | Решение для пищевой промышленности: 20-метровый шланг высокого давления (НД 8) с серой, не оставляющей следов наружной оболочкой, системой ANTI!Twist и разъемами EASY!Lock. | ▲ |
| Шланг высокого давления, для пищ. пром., 2x EASY!Lock, НД 6, 15 м, ANTI!Twist | 22 | 6.110-063.0 | НД 6 | 250 бар | 15 м | | Допущенный для применения в пищевой промышленности 15-метровый шланг высокого давления (НД 6) с AVS-разъемом для присоединения к барабану, системой ANTI!Twist, разъемом EASY!Lock и серой наружной оболочкой, не оставляющей следов. | □ |
| Долговечный, для пищевой промышленности, с соединителями с обеих сторон | | | | | | | | |
| Шланг высокого давления Longlife 400, для пищ. пром., 2x EASY!Lock, НД 8, 10 м, ANTI!Twist | 23 | 6.110-053.0 | НД 8 | 400 бар | 10 м | | Долговечный шланг высокого давления (НД 8) длиной 10 м с синей наружной оболочкой, не оставляющей следов и устойчивой к животным жирам, системой ANTI!Twist и разъемами EASY!Lock с обеих сторон. | ▲ |
| Шланг высокого давления Longlife 400, для пищ. пром., 2x EASY!Lock, НД 8, 20 м, ANTI!Twist | 24 | 6.110-054.0 | НД 8 | 400 бар | 20 м | | Долговечный шланг высокого давления с двойным стальным армированием и синей наружной оболочкой, не оставляющей следов и устойчивой к животным жирам. Длина 20 м. С разъемами EASY!Lock и системой ANTI!Twist. | □ |
| Стандартные | | | | | | | | |
| Шланг высокого давления, с AVS-разъемом для барабана, НД 6, 250 бар, 15 м | 25 | 6.110-036.0 | НД 6 | 250 бар | 15 м | | Шланг высокого давления (НД 6) длиной 15 м, рассчитанный на рабочее давление до 250 бар. С AVS-разъемом для барабана и разъемом EASY!Lock. | ■ |
| Специальные шланги | | | | | | | | |
| Шланг высокого давления, 1x EASY!Lock с угловым отводом, 1x M22 x 1,5, НД 8, 400 бар, 1,5 м | 26 | 6.110-068.0 | НД 8 | 400 бар | 1,5 м | | Для присоединения к барабану: шланг высокого давления с разъемом М 22 x 1,5 и угловым отводом с разъемом EASY!Lock. Длина 1,5 м, рассчитан на рабочее давление до 400 бар. | □ |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

HD 6/13 CX Plus

1.520-952.0

KÄRCHER




| | | Номер для заказа | | | | Цена | Описание | |
|------------------------------|---|------------------|--|--|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Пистолеты | | | | | | | | |
| Пистолет EASY!Force Advanced | 1 | 4.118-005.0 | | | | | Превосходное решение для выполнения работ без больших усилий: конструкция пистолета EASY!Force предусматривает использование силы отдачи водяной струи для сведения усилия удержания рычага к нулю. | ■ |
| Быстрое подключение | | | | | | | | |
| Быстросоединительная муфта | 2 | 2.115-000.0 | | | | | Для быстрой установки различных струйных трубок и других принадлежностей. Оптимально сочетается с принадлежностями Kärcher, обеспечивает стыковку пистолета со струйными трубками. С внутренней резьбой M 22 x 1,5. | □ |
| Вставной наконечник | 3 | 2.115-001.0 | | | | | Наконечник из закаленной нержавеющей стали для быстросоединительной муфты 2.115-000. С наружной резьбой M 22 x 1,5. | □ |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

HD 6/13 CX Plus

1.520-952.0

KÄRCHER


| | | | Номер для заказа | Макс. рабочее давление | Длина | | Цена | Описание | |
|------------------------------------------------------------------|----|-------------|------------------|------------------------|-------|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Поворотные струйные трубки | | | | | | | | | |
| Струйная трубка, 840 мм, поворотная | 1 | 4.112-006.0 | 300 бар | 840 мм | | | | Эргономичная поворотная струйная трубка длиной 840 мм. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| LED-фонарик для струйной трубки | 2 | 2.680-002.0 | | 125 мм | | | | Эргономичный LED-фонарик для струйной трубки EASY!Force позволяет выполнять эффективную работу аппаратами высокого давления при плохом освещении или в темных местах. | <input type="checkbox"/> |
| Струйная трубка, 250 мм, поворотная | 3 | 4.112-027.0 | 300 бар | 250 мм | | | | Эргономичная поворотная струйная трубка длиной 250 мм. | <input type="checkbox"/> |
| Струйная трубка, 400 мм, поворотная | 4 | 4.112-024.0 | 300 бар | 400 мм | | | | Эргономичная поворотная струйная трубка длиной 400 мм. | <input type="checkbox"/> |
| Струйная трубка, 600 мм, поворотная | 5 | 4.112-007.0 | 300 бар | 600 мм | | | | Эргономичная поворотная струйная трубка длиной 600 мм. | <input type="checkbox"/> |
| Струйная трубка, 1050 мм, поворотная | 6 | 4.112-000.0 | 300 бар | 1050 мм | | | | Эргономичная поворотная струйная трубка длиной 1050 мм. | <input type="checkbox"/> |
| Струйная трубка, 1550 мм, поворотная | 7 | 4.112-018.0 | 300 бар | 1550 мм | | | | Эргономичная поворотная струйная трубка длиной 1550 мм. | <input type="checkbox"/> |
| Струйная трубка, 2050 мм, поворотная | 8 | 4.112-021.0 | 300 бар | 2050 мм | | | | Эргономичная поворотная струйная трубка длиной 2050 мм. | <input type="checkbox"/> |
| Удлинение струйной трубки TR 1000 mm | 9 | 4.112-048.0 | 300 бар | 1000 мм | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Двойная насадка | | | | | | | | | |
| Сдвоенная струйная трубка, 960 мм | 10 | 2.112-016.0 | 310 бар | 960 мм | | | | С плавной регулировкой рабочего давления с рукоятки при сохранении максимального расхода воды. Оптимальна для сельскохозяйственного применения (например, для очистки животноводческих помещений). | <input type="checkbox"/> |
| Угловая струйная трубка | | | | | | | | | |
| Струйная трубка для уборки туалетов и чистки водосточных желобов | 11 | 4.112-029.0 | | | | | | С сопловой насадкой. Специальная форма для очистки водосточных желобов и гигиеничной уборки туалетов. Из нержавеющей стали. | <input type="checkbox"/> |
| Гибкий распылитель | | | | | | | | | |
| Гибкая струйная трубка, 1050 мм | 12 | 4.112-035.0 | 210 бар | 1050 мм | | | | Струйная трубка с плавным отклонением наконечника в пределах от 20° до 140°. Прекрасно подходит для очистки труднодоступных мест (водосточных желобов, крыш, днищ и колесных ниш автомобилей и т. д.). | <input type="checkbox"/> |
| Поворотный шарнир EASY!Lock | 13 | 4.112-057.0 | 300 бар | | | | | Для труднодоступных мест: поворотный шарнир дает множество вариантов регулировки угла наклона до 120°. Просто соедините шарнир со струйной трубкой EASY!Lock аппарата высокого давления. | <input type="checkbox"/> |
| Выдвижной распылитель | | | | | | | | | |
| Телескопическая струйная трубка | 14 | 4.112-037.0 | 225 бар | 5400 мм | | | | С плавным изменением длины от 1,8 до 5,4 м. Для очистки труднодоступных мест (например, потолков или фасадов). С интегрированным пистолетом, размером M 22 x 1,5 и вращающейся муфтой. Разъем для сопел M 18 x 1,5. | <input type="checkbox"/> |
| Ремень для телескопической струйной трубки | 15 | 6.373-987.0 | | | | | | Ремень для облегчения работы с телескопической струйной трубкой (6.394-690). Обеспечивает равномерное распределение нагрузки на тело и возможность продолжительной работы без переутомления. | <input type="checkbox"/> |
| Промывка желобов | | | | | | | | | |
| Струйная трубка для прочистки водосточных желобов | 16 | 2.112-015.0 | | 960 мм | | | | Используется для очистки систем дренажных желобов. Форма струйной трубки и специальное сопло позволяют осуществлять очистку без снятия решеток с желобов. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

HD 6/13 CX Plus

1.520-952.0

KÄRCHER



17



18



19

| | | Номер для заказа | Макс. рабочее давление | Длина | | Цена | Описание | |
|----------------------------------------------------------------------|----|------------------|------------------------|--------|--|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Струйная трубка для очистки днищ | | | | | | | | |
| Струйная трубка для очистки днищ | 17 | 4.112-032.0 | | 700 мм | | | С колесиками, для удобной и эффективной очистки днищ и крыльев автомобилей. Из нержавеющей стали. Без сопла высокого давления. | <input type="checkbox"/> |
| Дополнительная рукоятка | | | | | | | | |
| Дополнительная рукоятка для струйных трубок EASY!Lock | 18 | 4.321-380.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Управление мощностью на рукоятке | | | | | | | | |
| Струйная трубка с поворотной регулировкой давления Power Control 038 | 19 | 4.112-047.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

HD 6/13 CX Plus

1.520-952.0

KÄRCHER



| | | Номер для заказа | Макс. рабочее давление | Размер сопла | | Цена | Описание |
|---------------------------------|---|------------------|------------------------|--------------|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Грязевая фреза маленькая | | | | | | | |
| Грязевая фреза, малая | 1 | 4.114-020.0 | 180 бар | 40 | | | Для интенсивного удаления грязи вращающейся точечной струей: новая грязевая фреза Performance с размером сопла 040 обеспечивает значительное (до 50 %) увеличение эффективности очистки и производительности по площади в сравнении с предшествующей моделью. |
| Грязевая фреза большая | | | | | | | |
| Грязевая фреза, большая | 2 | 4.114-041.0 | 300 бар | 40 | | | Грязевая фреза формирует вращающуюся точечную струю, 10-кратно увеличивающую производительность очистки. С длительным сроком службы за счет керамических сопла / опорного кольца. Макс. 300 бар / 30 МПа, 85 °С. |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

HD 6/13 CX Plus

1.520-952.0

KÄRCHER



1-4

| | Номер для заказа | Размер сопла | | | | Цена | Описание | |
|------------------------------------------------------|------------------|--------------|----|--|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Мощное сопло с углом распыления 15° | | | | | | | | |
| Мощное сопло с углом распыления 15° | 1 | 2.113-044.0 | 38 | | | | Веерное сопло для устранения стойких загрязнений. | <input type="checkbox"/> |
| Мощное сопло с углом распыления 25° | | | | | | | | |
| Мощное сопло с углом распыления 25° | 2 | 2.113-006.0 | 38 | | | | Веерное сопло для устранения стойких загрязнений с высокой производительностью по площади. | <input type="checkbox"/> |
| Мощное сопло с углом распыления 40° | | | | | | | | |
| Мощное сопло с углом распыления 40° | 3 | 2.113-003.0 | 40 | | | | Формирует веерную струю с высокой производительностью по площади, пригодную для очистки чувствительных поверхностей. | <input type="checkbox"/> |
| Сопло высокого давления с углом распыления 0° | | | | | | | | |
| Сопло высокого давления с углом распыления 0° | 4 | 2.113-001.0 | 40 | | | | Формирует точечную струю для устранения самых стойких загрязнений. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

HD 6/13 CX Plus 1.520-952.0

KÄRCHER


| | | Номер для заказа | | | | | Цена | Описание | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|--|--|--|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Резьбовой разъем для сопла | | | | | | | | | |
| Резьбовой разъем для сопла | 1 | 4.112-011.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Сопловые комплекты для № 3.637-170 (для разных аппаратов) | | | | | | | | | |
| Насадка форсунки трапециевидальная резьба | 2 | 4.769-005.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Сопловая насадка для № 3.637-001 | | | | | | | | | |
| Сопловая насадка высокого давления, < 1100 л/ч | 3 | 4.769-003.0 | | | | | | Сопловая насадка для инжектора 3.637-001 для нанесения чистящего средства в режиме высокого давления. Для аппаратов с расходом воды до 1.100 л/ч. | <input type="checkbox"/> |
| Сопловая насадка низкого давления, < 1100 л/ч | 4 | 4.769-001.0 | | | | | | Низкого давления, для аппаратов с производительностью до 1.100 л/ч. | <input type="checkbox"/> |
| Вращающаяся муфта | | | | | | | | | |
| Вращающаяся муфта | 5 | 4.111-021.0 | | | | | | Надежно предотвращает скручивание шлангов высокого давления. Соединение М 22 x 1,5. С защитной оболочкой. | <input type="checkbox"/> |
| Муфта | | | | | | | | | |
| Адаптер удлинение шланга 9 TR | 6 | 4.111-037.0 | | | | | | Адаптер 9 для соединения нового шланга с новым шлангом | <input type="checkbox"/> |
| Соединительный элемент | | | | | | | | | |
| Резьбовой штуцер для приспособлений для очистки поверхностей и регуляторов Servo Control | 7 | 4.111-022.0 | | | | | | Для прикрепления сопел высокого давления и других принадлежностей к пистолету (с резьбовым разъемом для сопла) – 1 x М 22 x 1,5 / 1 x М 18 x 1,5. | <input type="checkbox"/> |
| Резьбовой разъем для сопла / штуцер | 8 | 4.111-038.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Адаптер EASY!Lock | | | | | | | | | |
| Адаптер 1 M22AG-TR22AG | 9 | 4.111-029.0 | | | | | | Адаптер 1 для соединения старого шланга с новым шлангом | <input type="checkbox"/> |
| Адаптер 2 M22IG-TR22AG | 10 | 4.111-030.0 | | | | | | Адаптер 2 для соединения старого аппарата с новым шлангом и старого пистолета с новым шлангом | <input type="checkbox"/> |
| Адаптер 3 M22IG-TR22AG | 11 | 4.111-031.0 | | | | | | Адаптер 3 для соединения старого пистолета с новой струйной трубкой и новым серворегулятором | <input type="checkbox"/> |
| Адаптер 4 TR22IG-D11 | 12 | 4.111-032.0 | | | | | | Адаптер 4 для соединения нового пистолета со старым шлангом Swivel | <input type="checkbox"/> |
| Адаптер 5 TR22IG-M22AG | 13 | 4.111-033.0 | | | | | | Адаптер 5 для соединения нового пистолета со старой струйной трубкой и нового серворегулятора со старой струйной трубкой | <input type="checkbox"/> |
| Адаптер 6 TR22IG-M22AG | 14 | 4.111-034.0 | | | | | | Адаптер 6 для соединения нового аппарата со старым шлангом и старого шланга с новым пистолетом | <input type="checkbox"/> |
| Адаптер 7 M18IG-TR20AG | 15 | 4.111-035.0 | | | | | | Адаптер 7 для соединения старой струйной трубки с новой насадкой | <input type="checkbox"/> |
| Адаптер 8 TR20IG-M18AG | 16 | 4.111-036.0 | | | | | | Адаптер 8 для соединения новой струйной трубки со старой насадкой | <input type="checkbox"/> |
| АДАПТЕР для замены TR22IG-M22AG Ersatz | 17 | 4.111-046.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

HD 6/13 CX Plus

1.520-952.0

KÄRCHER


| | | Номер для заказа | Макс. рабочее давление | Размер сопла | | Цена | Описание | |
|-------------------------------------------------------------|----|------------------|------------------------|--------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Шланг для промывки труб, НД 6 | | | | | | | | |
| Шланг для промывки труб, НД 6, 10 м, макс. 250 бар | 1 | 6.110-046.0 | 250 бар | | | | Шланг высокого давления повышенной эластичности длиной 10 м, предназначенный для внутренней очистки труб (с резьбой для сопла R 1/8). | <input type="checkbox"/> |
| Шланг для промывки труб, НД 6, 20 м, макс. 250 бар | 2 | 6.110-008.0 | 250 бар | | | | Шланг высокого давления повышенной эластичности длиной 20 м, предназначенный для внутренней очистки труб (с резьбой для сопла R 1/8). | <input type="checkbox"/> |
| Шланг для промывки труб, НД 6, 30 м, макс. 250 бар | 3 | 6.110-047.0 | 250 бар | | | | Шланг высокого давления повышенной эластичности длиной 30 м, предназначенный для внутренней очистки труб (с резьбой для сопла R 1/8). | <input type="checkbox"/> |
| Шланг для промывки труб, НД 6, 10 м, макс. 140 бар | 4 | 6.110-048.0 | 140 бар | | | | Шланг высокого давления повышенной эластичности для внутренней очистки труб (с резьбой для сопла R 1/8). | <input type="checkbox"/> |
| Шланг для промывки труб, НД 6, 20 м, макс. 140 бар | 5 | 6.110-049.0 | 140 бар | | | | Шланг высокого давления повышенной эластичности длиной 20 м, предназначенный для внутренней очистки труб (с резьбой для сопла R 1/8). | <input type="checkbox"/> |
| Шланг для промывки труб, НД 6, 30 м, макс. 140 бар | 6 | 6.110-050.0 | 140 бар | | | | Шланг высокого давления повышенной эластичности для внутренней очистки труб (с резьбой для сопла R 1/8). | <input type="checkbox"/> |
| Сопло для промывки труб | | | | | | | | |
| Роторная форсунка для промывки труб D21/040 | 7 | 4.765-001.0 | | 40 | 21 мм | | Направленная вперед вращающаяся точечная струя устраняет даже самые стойкие загрязнения. Направленные назад три струи обеспечивают продвижение сопла шлангом по трубе и гарантируют простоту использования. | <input type="checkbox"/> |
| Роторная форсунка для промывки труб D30/040 | 8 | 4.765-004.0 | | 40 | 30 мм | | Направленная вперед вращающаяся точечная струя устраняет даже самые стойкие загрязнения. Направленные назад три струи обеспечивают продвижение сопла с шлангом по трубе и гарантируют простоту использования. | <input type="checkbox"/> |
| Сопло для промывки труб 055, 3 x 30°, 16 мм | 9 | 5.763-015.0 | | 55 | 16 мм | | С внутренней резьбой, со струями различной направленности для тщательной и экологичной прочистки засоренных труб и стоков. Расположение отверстий обеспечивает самопроизвольное продвижение шланга с соплом по трубе. С резьбой R 1/8" для присоединения к шлангу для промывки труб. Формирует 3 струи под углом 30° назад, Ø 16 мм. | <input type="checkbox"/> |
| Сопло для промывки труб 065, 1 струя вперед, 3 x 30°, 16 мм | 10 | 5.763-020.0 | | 65 | 16 мм | | Струи различной направленности обеспечивают очистку труб, водостоков. Очистка с помощью воды не вредит окружающей среде. Самопроизвольное продвижение внутри труб достигается за счет обратного направления сопел. Ø 16 мм. | <input type="checkbox"/> |
| Сопло для промывки труб 050, 3 x 30°, 30 мм | 11 | 5.763-017.0 | | 50 | 30 мм | | Сопло для промывки труб с внутренней резьбой. Формирует струи различной направленности. Обеспечивает самопроизвольное продвижение шланга по трубе. Соединение R 1/8", 3 струи под углом 30° назад, Ø 30 мм. | <input type="checkbox"/> |
| Роторное сопло для промывки труб | 12 | 6.415-428.0 | | 50 | 16 мм | | Сопло для промывки труб с внутренней резьбой, формирующее 4 вращающиеся струи различной направленности. Обеспечивает самопроизвольное продвижение шланга по трубе. Соединение R 1/8". | <input type="checkbox"/> |
| Грязевая фреза для промывки труб, D 25 / 040 | 13 | 6.415-944.0 | | 40 | 25 мм | | Направленная вперед вращающаяся точечная струя удаляет самые стойкие загрязнения, а три струи, ориентированные назад, обеспечивают продвижение фрезы по трубе и облегчают выполнение работы. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

HD 6/13 CX Plus

1.520-952.0

KÄRCHER



14-15



16

| | | Номер для заказа | Макс. рабочее давление | Размер сопла | | | Цена | Описание | |
|----------------------------------------------|----|------------------|------------------------|--------------|-------|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Грязевая фреза для промывки труб, D 30 / 040 | 14 | 6.415-946.0 | | 40 | 30 мм | | | Точечная направленная струя удаляет загрязнения а обратно направленные три струи обеспечивают продвижение сопла вперед, что упрощает работу по прочистке труб. | <input type="checkbox"/> |
| Грязевая фреза для промывки труб, D 35 / 040 | 15 | 6.415-948.0 | | 40 | 35 мм | | | Грязевая фреза для прочистки труб с обратно направленными соплами и вращающейся фронтальной струей обеспечат надежную промывку и очистку труб. | <input type="checkbox"/> |
| Для барабанов и контейнеров | | | | | | | | | |
| Приспособление для чистки бочек BC 14/12 C | 16 | 2.112-020.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

HD 6/13 CX Plus

1.520-952.0

KÄRCHER


| | | Номер для заказа | | Размер сопла | Цена | Описание | |
|-------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Очиститель поверхностей FR Classic | | | | | | | |
| Приспособление для очистки поверхностей FR Classic | 1 | 2.111-016.0 | | 300 мм | | Модель начального уровня в серии приспособлений для очистки поверхностей, позволяющая выполнять работы как на открытом воздухе, так и в помещениях. Оснащена брызгозащитным корпусом, рассчитана на рабочее давление до 150 бар. | <input type="checkbox"/> |
| Приспособление для очистки твердых поверхностей | | | | | | | |
| Резиновая полоска для FRV 30 | 2 | 2.642-910.0 | | | | Для очистки гладких полов в помещениях. Резиновая полоска повышает эффективность отсасывания и уменьшает объем воды, остающейся на полу, что позволяет возобновить хождение по нему уже через несколько минут. | <input type="checkbox"/> |
| Удлинительный шланг, 5 м | 3 | 4.440-939.0 | | | | Шланг длиной 5 м для FRV 30, оснащенный соединительной муфтой. | <input type="checkbox"/> |
| МК для крепления шланга | 4 | 2.642-528.0 | | | | Крепление шлангов к аппарату | <input type="checkbox"/> |
| МК грязеуловителя | 5 | 2.642-532.0 | | | | Грязеуловитель для аппаратов высокого давления | <input type="checkbox"/> |
| Приспособление для очистки поверхностей FRV 30 | 6 | 2.111-010.0 | | | | Со встроенным устройством для автоматического отсасывания грязной воды, повышающим эффективность очистки и позволяющим производить ее как на открытом воздухе, так и в помещениях. 5-метровый всасывающий шланг, отводящий грязную воду, позволяет отказаться от дополнительной промывки очищенной поверхности. Высококачественное приспособление снабжено не оставляющими следов поворотными роликами и двойной керамической опорой. Комплект сопел для конкретного аппарата заказывается отдельно. Макс. 250 бар / 1000 л/ч / 60°C. | <input type="checkbox"/> |
| Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 30 | | | | | | | |
| Приспособление для очистки поверхностей FR 30 | 7 | 2.111-011.0 | | 300 мм | | Обеспечивает 10-кратное повышение производительности по площади в сравнении с чисткой струей высокого давления. В легком пластмассовом корпусе, с двойной керамической опорой для увеличения срока службы и шарниром для облегчения работы. Комплект сопел для конкретного аппарата заказывается отдельно. Макс. 180 бар / 850 л/ч / 60 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 30 ME | | | | | | | |
| Приспособление для очистки поверхностей FR 30 Me | 8 | 2.111-013.0 | | 300 мм | | Высококачественное приспособление в корпусе из нержавеющей стали, устойчивое к горячей воде. С двойной керамической опорой, не оставляющими следов колесиками и патрубком для отсасывания воды. Прекрасно подходит для уборки помещений в пищевой промышленности. Комплект сопел для конкретного аппарата заказывается отдельно. Макс. 250 бар / 1100 л/ч / 80 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Комплекты сопел для разных аппаратов | | | | | | | |
| Комплект сопел к приспособлению для очистки поверхностей, 500 - 650 л/ч | 9 | 2.640-401.0 | 500-650 л/ч | | | Комплект, состоящий из мощных сопел и резьбовых соединительных элементов. Обеспечивает оптимальную работу приспособлений для очистки поверхностей с аппаратами высокого давления производительностью от 500 до 650 л/ч. | <input type="checkbox"/> |
| Сопла для FRV | | | | | | | |
| Комплект сопел 040 для FRV 30 | 10 | 2.642-431.0 | | 40 | | Сопла для Керхер FRV 30 | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

HD 6/13 CX Plus

1.520-952.0

KÄRCHER



| | | Номер для заказа | | Размер сопла | | Цена | Описание | |
|---------------------------------------------------|----|------------------|--|--------------|--|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Сопла для FRV Classic | | | | | | | | |
| Комплект сопел 040 для FR Classic | 11 | 2.885-312.0 | | 40 | | | Комплект сопел к приспособлению для очистки поверхностей FR Classic, обеспечивающий его эксплуатацию с аппаратами высокого давления определенной производительности. | <input type="checkbox"/> |
| Очиститель поверхностей FRV 30 ME | | | | | | | | |
| Удлинительный шланг для FRV 30 Me | 12 | 4.441-040.0 | | | | | Удлинительный шланг FRV 30 | <input type="checkbox"/> |
| Приспособление для очистки поверхностей FRV 30 Me | 13 | 2.111-012.0 | | | | | Приспособление для очистки поверхностей со встроенным устройством для автоматического отсасывания грязной воды, повышающим эффективность очистки и позволяющим производить ее как на открытом воздухе, так и в помещениях. Может использоваться для чистки горячей водой (до 85 °C). | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

HD 6/13 CX Plus

1.520-952.0

KÄRCHER


| | | | | | | | Цена | Описание | |
|----------------------------------------------------------------|---|-------------|-------------|--|--|--|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Резервуар для пенной трубки | | | | | | | | | |
| Трубка для пенной очистки с баллоном Basic 1 | 1 | 4.112-053.0 | 350–600 л/ч | | | | | Для аппаратов высокого давления с производительностью 350-600 л/ч: новая, прочная и высококачественная трубка для пенной очистки с баллоном, которая позволяет создавать обильную пену и при этом уменьшать расход чистящего средства в два раза. | <input type="checkbox"/> |
| Трубка для пенной очистки с баллоном Advanced 042 | 2 | 2.112-018.0 | | | | | | Короткая трубка для пенной чистки с присоединенным к ней баллоном для чистящего средства (1 л). Прекрасно подходит, например, для пенной чистки автомобилей. С поворотным соединением EASY!Lock, регуляторами дозирования чистящего средства и угла распыления струи. Совместима с аппаратами без функции Servo Control. | <input type="checkbox"/> |
| Емкость серый только для замены 1L | 3 | 6.414-050.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Комплект Inno Foam | | | | | | | | | |
| Комплект Inno Foam с инжектором для чистящего средства | 4 | 2.112-000.0 | | | | | | Система для пенной чистки и дезинфекции с использованием мобильных или стационарных аппаратов HD / HDS. Со сдвоенной струйной трубкой для нанесения пены и промывки струей высокого давления, инжектором высокого давления для чистящего средства и прецизионным дозирующим вентилем (0-5 %). Наборы сопел (см. далее) для разных аппаратов заказываются отдельно. | <input type="checkbox"/> |
| Комплект Easy Foam | | | | | | | | | |
| Комплект Easy Foam с инжектором для чистящего средства | 5 | 2.112-010.0 | | | | | | Система для пенной чистки и дезинфекции с использованием мобильных и стационарных аппаратов HD / HDS. С насадкой для нанесения пены, надеваемой на струйную трубку, инжектором высокого давления для чистящего средства и прецизионным дозирующим вентилем (0-5 %). Наборы сопел (см. далее) для разных аппаратов заказываются отдельно. | <input type="checkbox"/> |
| Наборы сопел для комплектов Inno / Easy Foam | | | | | | | | | |
| Набор сопел 060 для комплектов Inno / Easy Foam, 600 – 700 л/ч | 6 | 2.111-018.0 | 600–700 л/ч | | | | | Для оптимальной, экономичной эксплуатации систем пенной чистки с аппаратами определенной производительности. | <input type="checkbox"/> |
| Монтажный комплект пенного сопла | | | | | | | | | |
| МК сопла для пенной чистки | 7 | 2.112-013.0 | | | | | | Для дозированного нанесения пенообразующих средств на участках, требующих продолжительного воздействия (в санузлах, на кухнях и т. п.). Устанавливается на струйной трубке вместо сопла высокого давления. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

HD 6/13 CX Plus 1.520-952.0

KÄRCHER



| | Номер для заказа | Длина | | | Цена | Описание | |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Автоматический барабан для шланга | | | | | | | |
| Автоматический барабан для шланга, из стали с порошковым покрытием / пластмассы | 1 | 6.392-074.0 | 20 м | | | Автоматический барабан рассчитан на 20-метровый шланг высокого давления. Кронштейн изготовлен из стали с порошковым покрытием, а барабан – из пластмассы. | <input type="checkbox"/> |
| Автоматический барабан для шланга, из нерж. стали / пластмассы | 2 | 6.392-083.0 | 20 м | | | Автоматический барабан рассчитан на 20-метровый шланг высокого давления. Кронштейн изготовлен из нержавеющей стали, а барабан – из пластмассы. | <input type="checkbox"/> |
| Автоматический барабан для шланга, лакированный | 3 | 6.392-106.0 | 20 м | | | Автоматический барабан со шлангом длиной 20 м, кронштейн из лакированной стали, барабан из пластмассы. | <input type="checkbox"/> |
| Автоматический барабан для шланга, лакированный (серый базальт) | 4 | 6.392-105.0 | 20 м | | | | <input type="checkbox"/> |
| Автоматический барабан для шланга, из нерж. стали, с поворотным кронштейном | 5 | 6.392-076.0 | 20 м | | | Автоматический барабан для шланга, из нержавеющей стали, с поворотным кронштейном. | <input type="checkbox"/> |
| МК автоматического барабана для шланга, из нерж. стали | 6 | 6.392-122.0 | 20 м | | | Высококачественный автоматический барабан из нержавеющей стали, рассчитанный специально на применение в пищевой промышленности. Устойчивый к коррозии, с пружинным приводным механизмом в водонепроницаемом корпусе. С разъемом для присоединения шланга высокого давления с ниппелем. | <input type="checkbox"/> |
| МК барабан для намотки шланга TR 40m | 7 | 6.392-442.0 | 40 м | | | | <input type="checkbox"/> |
| Поворотный кронштейн, с порошковым покрытием | 8 | 2.639-931.0 | | | | Поворотный кронштейн для установки автоматического барабана со шлангом на стене. Обеспечивает максимальный радиус действия и удобство выполнения работ. Поворачивается на 120°. Из оцинкованной стали. | <input type="checkbox"/> |
| МК настенного поворотного кронштейна, из нерж. стали | 9 | 2.641-867.0 | | | | Поворотный настенный кронштейн из нержавеющей стали (для 2.641-866), обеспечивающий максимальное удобство обращения со шлангом. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

HD 6/13 CX Plus

1.520-952.0

KÄRCHER



| | | Номер для заказа | Размер сопла | | | Цена | Описание | |
|---------------------------------------------------------------------------|---|------------------|--------------|--|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Устройство для струйной абразивной очистки (без сопел) | | | | | | | | |
| Устройство для гидроабразивной очистки с регулятором расхода (без сопел) | 1 | 4.115-000.0 | | | | | Для добавки абразивного средства в струю воды высокого давления в целях удаления краски, ржавчины или окалины. Устанавливается на струйной трубке вместо сопла высокого давления. С регулировкой расхода абразивного средства. | <input type="checkbox"/> |
| Устройство для гидроабразивной очистки без регулятора расхода (без сопел) | 2 | 4.115-006.0 | | | | | Для добавки абразивного средства в струю воды высокого давления в целях удаления краски, ржавчины или окалины. Устанавливается на струйной трубке вместо сопла высокого давления. Без регулировки расхода абразивного средства. | <input type="checkbox"/> |
| Сопловой комплект | | | | | | | | |
| Фильтрный комплект TR гидроабразивный на | 3 | 2.112-019.0 | 40 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Сопло из карбида бора | | | | | | | | |
| Сопло из карбида бора, для аппаратов с производительностью до 1000 л/ч | 4 | 6.415-084.0 | 6 мм | | | | В дополнение к сопловым комплектам. Сопло для абразивной очистки повышенной износостойкости. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

HD 6/13 CX Plus 1.520-952.0

KÄRCHER



| | | Номер для заказа | | | | Цена | Описание | |
|-------------------------|---|------------------|--|--|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Y-распределитель | | | | | | | | |
| Тройник | 1 | 4.111-024.0 | | | | | Позволяет подключать к аппарату два рабочих инструмента. Устанавливается на выходе высокого давления. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

HD 6/13 CX Plus

1.520-952.0

KÄRCHER



| | Номер для заказа | Цена | Длина | Диаметр | Цена | Описание | |
|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Муфта Geka | | | | | | | |
| Муфта Geka со штуцером для шланга, R 1/2" | 1 | 6.388-461.0 | | | | Со штуцером для шланга. | <input type="checkbox"/> |
| Муфта Geka со штуцером для шланга, R 3/4" | 2 | 6.388-455.0 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Муфта Geka со штуцером для шланга, R 1" | 3 | 6.388-465.0 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Муфта Geka с внутренней резьбой, R 3/4" | 4 | 6.388-473.0 | | | | С внутренней резьбой. | <input type="checkbox"/> |
| Входной фильтр | | | | | | | |
| Фильтр для всасывания воды | 5 | 6.414-956.0 | | | | Для всасывания воды из прудов, резервуаров и т. д. Корпус из полиамида, сетка из нержавеющей стали, размер ячеек 800 мкм, соединения 3/4" и 1", без обратного клапана. | <input type="checkbox"/> |
| Входной фильтр с обратным клапаном | 6 | 4.730-012.0 | | | | Латунный фильтр для всасывания воды из прудов, резервуаров и т. д. С обратным клапаном. | <input type="checkbox"/> |
| Фильтр тонкой очистки воды | | | | | | | |
| Фильтр тонкой очистки воды с адаптером | 7 | 4.730-102.0 | | | | Фильтр тонкой очистки, размер ячеек 125 мкм, макс. температура 50 °С. Защищает аппарат от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на вход воде. Пропускная способность до 1.200 л/ч. Тип резьбы 3/4" с адаптером на 1". | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг | | | | | | | |
| Шланг для подачи воды, НД 13, R 1" / R 3/4" | 8 | 4.440-038.0 | 7,5 м | | | НД 13, R1" / R 3/4", до 30 °С. | <input type="checkbox"/> |
| Шланг для подачи воды | 9 | 4.440-207.0 | 7,5 м | | | НД 19, R1" / R 3/4", до 85 °С, для режима всасывания, с медным заземляющим проводом. | <input type="checkbox"/> |
| Обратный клапан | | | | | | | |
| Обратный клапан | 10 | 2.641-374.0 | | | | Предотвращает попадание чистящего средства в водопровод при создании в нем разрежения. Устойчив к горячей воде (до 80 °С), испытан по стандарту IEC 60335-2-79, с защитой от протечек. | <input type="checkbox"/> |
| Прочие принадлежности для аппаратов высокого давления | | | | | | | |
| Ограничитель пускового тока | 11 | 2.637-495.0 | | | | Для уменьшения пускового тока в однофазной цепи переменного тока и защиты линейного предохранителя. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

HD 6/13 CX Plus

1.520-952.0

KÄRCHER



| | | | | | | | | Цена | Описание | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-------------|--|--|--|--|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Насадная моечная щетка | | | | | | | | | | |
| Моечная щетка, для 2- / 3-позиционных сопел | 1 | 4.762-497.0 | | | | | | | Моечная щетка с зажимом для прикрепления непосредственно к новым 2- или 3-позиционным соплам. | <input type="checkbox"/> |
| Моечная щетка | 2 | 4.113-001.0 | | | | | | | Щетка универсального назначения для очистки поверхностей. Крепится зажимом непосредственно на струйной трубке. Соединение M 18 x 1,5. | <input type="checkbox"/> |
| Вращающаяся моечная щетка | | | | | | | | | | |
| Вращающаяся моечная щетка, для аппаратов с производительностью < 800 л/ч, с нейлоновой щетиной | 3 | 4.113-004.0 | 500-800 л/ч | | | | | | Вращающаяся моечная щетка бережно удаляет мелкую пыль и серый налет с любых поверхностей. Термостойкая (до 60 °С), M 18 x 1,5. Со сменной щетиной. | <input type="checkbox"/> |
| Вращающаяся моечная щетка, для аппаратов с производительностью < 800 л/ч, с натур. щетиной | 4 | 4.113-003.0 | 500-800 л/ч | | | | | | Приводится во вращение струей воды. Бережно удаляет мелкую пыль и серый налет с любых поверхностей. Термостойкая (до 60 °С), M 18 x 1,5. Со сменной щетиной. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.