

Взрывозащищенный пылесос для зон АTEX DG 1 Z21



Съёмный бак для мусора с возможностью использования пакетов для мусора. Подходит для сбора сухого мусора и жидкостей (пыль, жидкости, твёрдые отходы). Встроенный клапан сброса давления. Встроенный бак из нержавеющей стали. Двухуровневая фильтрация с встроенным основным фильтром класса М и доп фильтром класса Н.

Технические характеристики:

Поставка	V	400 3~	Частота	Hz	50
Мощность	kW	3	Разрежение	mmH2O	3200
Разрежение при непрерывной работе	mmH2O	2600	воздушный поток	m3/h	360
Поверхность	cm2	20000	Класс фильтрации (основной фильтр)	(IEC 60335-2-69)	M + H14
Площадь поверхности фильтра (HEPA-фильтр)	cm2	25000	Воздушный нагрузка на основной фильтр	m3/m2/h	180.00

Вместимость (Объем)	lt	55	Диаметр входного патрубка	mm	80
Уровень звука	dB(A)	76	Защита IP / Класс изоляции	IP	66
Размеры	cm	142 X 68 X 173 h.	Вес	kg	145
Zone ATEX	(директива 94/9/CE)	21	Tipo di marcatura	(директива 94/9/CE)	II 2D