

## Взрывозащищенный пылесос для зон ATEX 202 DS Z2 M



Двойная сертификация (машина и мотор). Отличная система фильтрации. Фильтр с повышенной площадью поверхности класса М. Съёмный мусоросборник с возможностью использования пакетов для сбора пыли. Встроенная система очистки фильтров и клапан сброса давления. Компактный и мобильный.

### Область применения:

- Литейное и металлообрабатывающее производство
- Пищевая промышленность
- Бумажное производство
- Конвейерные пылесосы
- Химико-фармацевтическая промышленность
- Строительство
- Переработка мусора

### Технические характеристики:

Поставка	V	230 1~	Частота	Hz	50
Мощность	kW	1,8	Разрежение	mmH2O	2300
Разрежение при непрерывной работе	mmH2O	1800	воздушный поток	m3/h	250
Поверхность	cm2	30000	Класс фильтрации (основной фильтр)	(IEC 60335-2-69)	M

<b>Площадь поверхности фильтра (HEPA-фильтр)</b>	cm <sup>2</sup>	19000	<b>Класс фильтрации (HEPA-фильтр)</b>	(EN1822)	H14
<b>Воздушный нагрузка на основной фильтр</b>	m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /h	83.00	<b>Вместимость (Объем)</b>	lt	20
<b>Диаметр входного патрубка</b>	mm	50	<b>Уровень звука</b>	dB(A)	75
<b>Защита IP / Класс изоляции</b>	IP	65	<b>Размеры</b>	cm	52 X 48 X 120 h.
<b>Вес</b>	kg	64,25	<b>Zone ATEX</b>	(директива 94/9/CE)	2
<b>Tipo di marcatura</b>	(директива 94/9/CE)	II 3G			