

Взрывозащищенный пылесос с пневморазрежением 802 WD AIREX 1V



Пылесос для использования в различных областях. Не требующий обслуживания двойной всасывающий модуль Вентури. Встроенные фильтры для сухого мусора / жидкостей с поплавковой камерой.

Область применения:

- Химико-фармацевтическая отрасль
- Верфи
- Пищевая промышленность
- Авиационная промышленность

Технические характеристики:

Поставка	V	Aria compressa	Pressione	bar	6
Alimentazione richiesta aria compressa	NI/min	1500	Diametro interno minimo tubo di alimentazione aria	mm	10
Разрежение	mmH2O	4180	Разрежение при непрерывной работе	mmH2O	4180
воздушный поток	m3/h	150	Поверхность	cm2	8000
Класс фильтрации (основной фильтр)	(IEC 60335-2-69)	M	Площадь поверхности фильтра (HEPA-фильтр)	cm2	27000

Класс фильтрации (HEPA-фильтр)	(EN1822)	H14	Воздушный нагрузка на основной фильтр	m ³ /m ² /h	187.00
Вместимость (Объем)	lt	80	Поплавковое устройство	-	SI
Диаметр входного патрубка	mm	80	Уровень звука	dB(A)	73
Размеры	cm	62 X 53 X 100 h.	Вес	kg	31,55
Zone ATEX	(директива 94/9/CE)	1, 2, 21, 22	Tipo di marcatura	(директива 94/9/CE)	II 2GD