

Взрывозащищенный пылесос с пневморазрежением DM3 AIREX



Подходит для смешанных влажных и сухих применений. Подходит для производств, оставляющих металлическую стружку.

Необслуживаемые моторы пылесосов с одиночной или двойной трубкой Вентури.

Встроенная система чистки фильтра.

Съемный контейнер с возможностью использовать безопасные сборные мешки для опасной пыли.

Область применения:

- Химико-фармацевтическая отрасль
- Верфи
- Пищевая промышленность
- Авиационная промышленность

Технические характеристики:

Поставка	V	Aria compressa	Pressione	bar	6
Alimentazione richiesta aria compressa	NI/min	3000	Diametro interno minimo tubo di alimentazione aria	mm	10
Разрежение	mmH2O	4180	Разрежение при непрерывной работе	mmH2O	4180
воздушный поток	m3/h	300	Поверхность	cm2	30000

Класс фильтрации (основной фильтр)	(IEC 60335-2-69)	M	Площадь поверхности фильтра (HEPA-фильтр)	cm ²	25000
Класс фильтрации (HEPA-фильтр)	(EN1822)	H14	Воздушный нагрузка на основной фильтр	m ³ /m ² /h	100.00
Вместимость (Объем)	lt	55	Диаметр входного патрубка	mm	80
Уровень звука	dB(A)	76	Размеры	cm	88 X 67 X 147 h.
Вес	kg	68,35	Zone ATEX	(директива 94/9/CE)	1, 2, 21, 22
Tipo di marcatura	(директива 94/9/CE)	II 2GD			