

K STEEL



# K Xtreme



## PREMIUM



TW Premium



TW 500 Premium



### GENERAL FEATURES


- Sturdy frame painted with anti-corrosive treatment
- **Stainless-steel cover panel**
- Handy lance and gun storage
- High filtering capacity cartridge self-cleaning suction filter
- Pneumatic wheels with steel hub and air chamber
- Electric motor (1400 rpm) 20, 25 and 30 HP
- Comet TW Premium triplex pumps
- Motor-pump coupling by means of a flexible joint
- Automatic unloader valve with external by-pass and gradual pressure restoring
- Overheating thermostatic valve
- **Low voltage (24V) industrial start-up panel (star-delta on 25-30 HP models)**
- Remote switch and motor cut-out with thermal relay
- Emergency stop button
- Hour counter



### CARATTERISTICHE GENERALI

- **Robusto telaio verniciato con trattamenti anticorrosivi**
- **Pannello di rivestimento in acciaio inox**
- Pratico alloggiamento di pistola e lancia
- Filtro aspirazione autopulente a cartuccia ampiamente sovradimensionato, con alto potere filtrante
- Ruote schiumate con mozzo in acciaio ad effetto pneumatico
- Motore elettrico (1400 giri/min) 20, 25 e 30 HP
- Pompe triplex Comet TW Premium
- Accoppiamento motore pompa mediante giunto elastico
- Valvola automatica di regolazione con by-pass esterno e ripristino graduale della pressione
- Valvola termostatica di protezione da sovratemperatura
- **Quadro di avviamento diretto con comandi in bassa tensione (24V), (stella triangolo su modelli 25-30 HP)**
- Teleruttore e protezione del motore con relè termico
- Pulsante di arresto di emergenza
- Contatore
- **Uso altamente professionale**

- Motor-pump coupling with a flexible joint
- *Accoppiamento motore pompa mediante giunto elastico*



- Hose reel can be mounted on request
- *A richiesta, possibilità di montaggio dell'avvolgitubo*



- Protective panels version on request.
- *Versione con pannelli protettivi fornibile su richiesta.*



CODE CODICE	MODELS MODELLI	PUMP POMPA											
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	kg	(L x W x H) cm
9059 0001	K Xtreme 15/500	TW Premium 500	3	400	50	500	50	900	20,0	14,7	15,0	175	100 x 75 x 85
9059 0002	K Xtreme 21/350	TW Premium 500	3	400	50	350	35	1260	20,0	14,7	15,0	175	100 x 75 x 85
9059 0003	K Xtreme 33/250	TW Premium	3	400	50	250	25	1980	20,0	14,7	15,0	175	100 x 75 x 85
9059 0004	K Xtreme 18/500	TW Premium 500	3	400	50	500	50	1080	25,0	18,4	18,5	185	100 x 75 x 85
9059 0005	K Xtreme 21/450	TW Premium 500	3	400	50	450	45	1260	25,0	18,4	18,5	185	100 x 75 x 85
9059 0006	K Xtreme 42/200	TW Premium	3	400	50	200	20	2520	25,0	18,4	18,5	185	100 x 75 x 85
9059 0014	K Xtreme 21/500	TW Premium 500	3	400	50	500	50	1260	30,0	22,1	23,0	200	100 x 75 x 85



STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

 <p>GH 501 stainless steel spray gun with quick couplers <i>Pistola GH 501 inox con attacchi rapidi</i></p>	 <p>Straight stainless steel lance, with adjustable handle <i>Lancia inox dritta, con impugnatura regolabile</i></p>
 <p>Flat stainless-steel spray nozzle (15° or 25°) with ceramic insert (available on request in s/s-tungsten material) <i>Ugello inox getto piatto 15° o 25° con inserto in ceramica (disponibile su richiesta in materiale inox/tungsteno)</i></p>	 <p>20 mt delivery hose kit with quick coupler M24x1,5 <i>Kit tubo mandata 20 mt con attacchi rapidi M24x1,5</i></p>
 <p>Self cleaning water filter <i>Filtro acqua autopulente</i></p>	

K STEEL



# K Xtreme



## PREMIUM



TW Premium



TW 500 Premium



### GENERAL FEATURES

- Sturdy frame painted with anti-corrosive treatment
- **Stainless-steel cover panel**
- Handy lance and gun storage
- High filtering capacity cartridge self-cleaning suction filter
- Pneumatic wheels with steel hub and air chamber
- Electric motor (1400 rpm) 20, 25 and 30 HP
- Comet TW Premium triplex pumps
- Motor-pump coupling by means of a flexible joint
- Automatic unloader valve with external by-pass and gradual pressure restoring
- Overheating thermostatic valve
- **Low voltage (24V) industrial start-up panel (star-delta on 25-30 HP models)**
- Remote switch and motor cut-out with thermal relay
- Emergency stop button
- Hour counter

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Прочная станина, окрашенная с применением защиты от коррозии
- **Панели покрытия изготовлены из нержавеющей стали**
- Практичный отсек для размещения пистолета и наконечника
- Самоочищающийся патронный фильтр всасывания с высокой пропускной способностью, с высокой степенью фильтрации
- Пневматические колеса со стальной ступицей и камерой
- Электродвигатель (1400 оборотов/мин.), 20-25 л.с.
- Насосы триплекс Comet TW Premium
- Соединение двигатель-насос выполнено при помощи упругого соединения
- Автоматический регулировочный клапан давления с наружным байпасом и обнуление давления
- Термостатический клапан для защиты от слишком высокой температуры
- **Панель для прямого запуска с органами управления, работающими при низком напряжении (24 В), (звезда треугольник у моделей 25 л.с.)**
- Дистанционный выключатель и защита двигателя с температурным реле
- Кнопка аварийного останова
- Счетчик часов

- Motor-pump coupling with a flexible joint
- Соединение двигатель-насос выполнено при помощи упругого соединения



- Hose reel can be mounted on request
- По заказу, возможно монтировать наматыватель шланга



- Protective panels version on request.
- Можно заказать версию с защитными панелями



CODE КОД	MODELS МОДЕЛЬ	PUMP НАСОС											
			Ph	V-B	Hz-Гц	бар-бар	МРа-мПа	л/ч-л/ч	HP-л.с.	кВ-кВ	кВ-кВ	kg-кг	(L x W x H) cm-см
9059 0001	K Xtreme 15/500	TW Premium 500	3	400	50	500	50	900	20,0	14,7	15,0	175	100 x 75 x 85
9059 0002	K Xtreme 21/350	TW Premium 500	3	400	50	350	35	1260	20,0	14,7	15,0	175	100 x 75 x 85
9059 0003	K Xtreme 33/250	TW Premium	3	400	50	250	25	1980	20,0	14,7	15,0	175	100 x 75 x 85
9059 0004	K Xtreme 18/500	TW Premium 500	3	400	50	500	50	1080	25,0	18,4	18,5	185	100 x 75 x 85
9059 0005	K Xtreme 21/450	TW Premium 500	3	400	50	450	45	1260	25,0	18,4	18,5	185	100 x 75 x 85
9059 0006	K Xtreme 42/200	TW Premium	3	400	50	200	20	2520	25,0	18,4	18,5	185	100 x 75 x 85
9059 0014	K Xtreme 21/500	TW Premium 500	3	400	50	500	50	1260	30,0	22,1	23,0	200	100 x 75 x 85



STANDARD ACCESSORIES › СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



GH 501 stainless steel spray gun with quick couplers  
Пистолет GH 501 из нержавеющей стали с быстрыми соединениями



Straight stainless steel lance, with adjustable handle  
Прямая насадка из нержавеющей стали с регулируемой струей



Flat stainless-steel spray nozzle (15° or 25°) with ceramic insert (available on request in s/s-tungsten material)  
Форсунка из нержавеющей стали 15° или 25° с керамической вставкой (по запросу доступна из нержавеющей стали/вольфрама)



20 mt delivery hose kit with quick coupler M24x1,5  
Комплект шланга подачи, с быстрыми соединениями M24x1,5



Self cleaning water filter  
Самоочищающийся фильтр для воды

K STEEL



# K Xtreme



## PREMIUM



TW Premium



TW 500 Premium



### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Bastidor robusto pintado con tratamiento anti-corrosivo
- Panel de protección en acero inoxidable
- Práctico alojamiento para pistola y lanza
- Filtro de aspiración auto limpiante de cartucho con elevado poder filtrante
- Ruedas neumáticas con cubo de acero y cámara de aire
- Motor eléctrico (1400 r.p.m.) 20, 25 y 30 HP
- Bombas triplex Comet TW Premium
- Acoplamiento motor-bomba mediante junta elástica
- Válvula reguladora automática con by-pass externo y restablecimiento gradual de la presión
- Válvula termostática de protección de temperatura excesiva
- Panel de puesta en marcha industrial de baja tensión (24V) (estrella-triángulo en los modelos 25-30 HP)
- Interruptor remoto y corte-apagado motor con relé térmico
- Botón de parada de emergencia
- Cuenta horas

● Acoplamiento bomba-motor mediante junta elástica

● El enrollador de manguera se puede montar bajo pedido

● Versión con paneles de protección bajo pedido



CÓDIGO	MODELO	BOMBA											
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	kg	(L x W x H) cm
9059 0001	K Xtreme 15/500	TW Premium 500	3	400	50	500	50	900	20,0	14,7	15,0	175	100 x 75 x 85
9059 0004	K Xtreme 18/500	TW Premium 500	3	400	50	500	50	1080	25,0	18,4	18,5	185	100 x 75 x 85
9059 0014	K Xtreme 21/500	TW Premium 500	3	400	50	500	50	1260	30,0	22,1	23,0	200	100 x 75 x 85



**DOTACIÓN ESTÁNDAR**



Pistola GH 501 de acero inoxidable con conexión rápida



Lanza recta de acero inoxidable, con manilla regulable



Boquilla de chorro plano de acero inoxidable (15° o 25°) con inserto de cerámica (disponible bajo pedido en acero inox.-tungsteno)



Kit tubo de manguera 20 m. con conexión rápida M24x1,5



Filtro de agua auto limpiante