



FDX Xtreme



4 wheels - 4 ruote



PREMIUM



GENERAL FEATURES

- 4 wheels with foamed-acting pneumatic
- Engines: Honda GX 690 (petrol versions) or Kohler 12KD477/2 (diesel versions)
- Gearbox (with 1560 rpm pump)
- Electrical starting
- No engine-oil safety device (oil-alert)
- Hours meter
- Automatic decelerator to reduce the number of revs in the bypass phase
- Stainless steel gradual pressure restoration valve with EASY-START
- Thermostatic valve
- Big water filter at pump inlet, readily serviceable cartridge type
- Water suction from external tank option (self-priming pumps)
- Suitable for high professional use



CARATTERISTICHE GENERALI

- 4 ruote schiumate con effetto pneumatico
- Motori: Honda GX 690 (versioni benzina) oppure Kohler 12KD477/2 (versioni diesel)
- Riduttore di giri (con pompa a 1560 rpm)
- Avviamento elettrico
- Dispositivo di Sicurezza mancanza olio motore (oil-alert)
- Contatore
- Deceleratore automatico per la riduzione del numero di giri in fase di by-pass
- Valvola a ripristino graduale della pressione in acciaio inox con EASY-START
- Valvola termostatica
- Filtro acqua di grande dimensione in ingresso pompa a cartuccia ispezionabile
- Possibilità di aspirare acqua da serbatoio esterno (pompe autoadescanti)
- Uso altamente professionale

- Rear wheel with brake
- Ruota posteriore dotata di freno

- Comet TW, TW 500 bar Premium pump with 3 ceramic plungers and brass pump head
- Pompa Comet TW, TW 500 bar Premium, con 3 pistoni in ceramica e testata in ottone

- The hose reel can be mounted on request
- A richiesta possibilità di montaggio dell'avvolgitubo

- RPM deceleration kit only for petrol engine models
- Kit deceleratore di giri motore solo modelli motore a benzina



CODE CODICE	MODELS MODELLI	PUMP POMPA	Pressure		Flow l/h	Power HP	Weight kg	Dimensions (L x W x H) cm
			bar	MPa				
Petrol Engines (Honda GX 690) - Motore benzina (Honda GX690)								
9058 0001	FDX Xtreme 15/500	TW Premium 500	500	50	900	22,0	150	100 x 82 x 85
9058 0002	FDX Xtreme 18/400	TW Premium 500	400	40	1080	22,0	150	100 x 82 x 85
9058 0003	FDX Xtreme 21/350	TW Premium 500	350	35	1260	22,0	150	100 x 82 x 85
9058 0004	FDX Xtreme 30/280	TW Premium	280	28	1800	22,0	150	100 x 82 x 85
9058 0005	FDX Xtreme 36/230	TW Premium	230	23	2160	22,0	150	100 x 82 x 85
9058 0006	FDX Xtreme 42/180	TW Premium	180	18	2520	22,0	150	100 x 82 x 85
Diesel Engines (Kohler 12KD477/2) - Motore diesel (Kohler 12KD477/2)								
9058 0017	FDX Xtreme 15/500	TW Premium 500	500	50	900	22,8	190	100 x 82 x 85
9058 0018	FDX Xtreme 18/400	TW Premium 500	400	40	1080	22,8	190	100 x 82 x 85
9058 0019	FDX Xtreme 21/350	TW Premium 500	350	35	1260	22,8	190	100 x 82 x 85
9058 0020	FDX Xtreme 30/280	TW Premium	280	28	1800	22,8	190	100 x 82 x 85
9058 0021	FDX Xtreme 36/230	TW Premium	230	23	2160	22,8	190	100 x 82 x 85
9058 0022	FDX Xtreme 42/180	TW Premium	180	18	2520	22,8	190	100 x 82 x 85

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

	Stainless steel GH 501 spray gun with quick couplers <i>Pistola GH 501 inox con attacchi rapidi</i>		Straight stainless steel lance, with adjustable handle <i>Lancia inox dritta, con impugnatura regolabile</i>
	Flat stainless-steel jet nozzle (15° or 25°) with ceramic insert (available on request in s/s-tungsten material) <i>Ugello inox getto piatto 15° o 25° con inserto in ceramica (disponibile su richiesta in materiale inox/tungsteno)</i>		20 mt delivery hose kit with quick coupler M24x1,5 <i>Kit tubo mandata con attacchi rapidi M24x1,5</i>
		Self cleaning water filter <i>Filtro acqua autopulente</i>	