



K STEEL ECO

PREMIUM

HOT WATER SEALS

TSR

SELF-PRIMING PUMPS




RW PREMIUM



FW2

Pumps with 3 integral ceramic pistons and brass pump headass pump head (nickel head for RW)

Насосы с 3 полностью керамическими поршнями и торцевой частью из латуни (торцевой частью из никеля для модели RW).



The hose reel can be mounted on the handle on request

По заказу возможно монтировать наматыватель шланга на рукоятку



Big wheels in food-industry rubber

Колеса больших размеров из резины, не оставляющей следов



Stainless steel pressure gauge
Манометр из нержавеющей стали









FOR MORE INFO:
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ:



GENERAL FEATURES · ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Handle with supports for housing the gun, lance, power cable and delivery hose
- Hot water seals
- Handy and secure housing of the hose reel (when applicable)
- 4-pole three-phase asynchronous motor (1400 rpm)
- Exclusive pump-motor coupling system for intensive use
- Bolt-on professional unloader valve
- Contactor
- Stainless steel frame and casing
- Motor thermal protection
- Delayed Total Stop
- Ручка оборудована суппортами для размещения пистолета, наконечника, кабеля питания и шланга подачи
- Прокладки для горячей воды
- Практичный и надежный отсек для размещения наматывателя шланга (когда предусмотрено)
- Асинхронный трехфазный электрический двигатель 4 полюса (1400 оборотов/мин).
- Эксклюзивная система соединения насоса и двигателя для интенсивного использования.
- Профессиональный фланцевый регулировочный клапан
- Дистанционный выключатель
- Станина и корпус из нержавеющей стали
- Термозащита электродвигателя
- Total Stop с опозданием
- Интенсивное профессиональное применение

TECHNICAL FEATURES · ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CODE КОД	MODELS МОДЕЛИ	PUMP НАСОС																	
			Ф	В	Гц	бар	МПа	бар	МПа	л/ч	л.с.	кВт	кВт	кг	(Дл. х Гл. х Выс.) см				
9024 4725	K STEEL ECO 809	FW2	3	400	50	150	15	30÷135	3÷13,5	590 ÷ 1260	7,5	5,5	7,0	67	62 x 90 x 84				
9024 4726	K STEEL ECO 801	RW Premium	3	400	50	210	21	30÷200	3÷20	370 ÷ 900	9,0	6,6	7,5	70	62 x 90 x 84				
9024 4727	K STEEL ECO 901	RW Premium	3	400	50	180	18	30÷155	3÷15,5	560 ÷ 1260	9,0	6,6	7,5	70	62 x 90 x 84				

STANDARD EQUIPMENT · СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



GH 401 stainless steel gun with Swivel and ball quick coupler
Пистолет GH 401 из нержавеющей стали с шарниром и быстрым сферическим соединением)



Stainless steel bent lance, adjustable head, with ball quick coupler without nozzle
Угловая насадка из нержавеющей стали, с регулируемой головкой + быстрым сферическим соединением без форсунки



S. Steel fan shape nozzle 25°, 1/4" MEG connection
Форсунка из нержавеющей стали с плоской струей 25° соединение 1/4" MEG



10 m BLUE food industry rubber delivery hose kit
Комплект резинового шланга подачи 10 м СИНЕГО цвета, не оставляющий следов



Brass inlet water filter
Латунный фильтр для всасывания воды