

## Трехфазный промышленный пылесос DIRECT X DBF/V 30



Компактный пылесос для непосредственного извлечения отходов или пыли.

Необслуживаемый мотор, пригодный для постоянного использования 24/7. Фильтр для сухой уборки повышенной площади с интегрированной системой самоочистки.

Модульная конструкция, подходит для встраивания на машины производителя и в производственные линии.

### Область применения:

- Стационарный пылесос для прямого сбора мусора

### Технические характеристики:

Поставка	V	400 3~	Частота	Hz	50
Мощность	kW	2,2	Разрежение	mmH2O	3000
Разрежение при непрерывной работе	mmH2O	2100	воздушный поток	m3/h	300
Поверхность	cm2	12000	Класс фильтрации (основной фильтр)	(IEC 60335-2-69)	L

<b>Площадь поверхности фильтра (HEPA-фильтр)</b>	cm2	11150	<b>Класс фильтрации (HEPA-фильтр)</b>	(EN1822)	H14
<b>Воздушный нагрузка на основной фильтр</b>	m3/m2/h	250.00	<b>Вместимость (Объем)</b>	lt	45
<b>Диаметр входного патрубка</b>	mm	50	<b>Уровень звука</b>	dB(A)	72
<b>Защита IP / Класс изоляции</b>	IP	55	<b>Размеры</b>	cm	62 X 48 X 110 h.