

## Трёхфазный промышленный пылесос DG 100 AIRFLOW



Надежный, сверхмощный трёхфазный пылесос.

Отличная фильтрующая способность (возможен вариант исполнения с автоматической очисткой фильтра).

Предохранительный клапан сброса давления. Идеально подходит для работы в тяжёлых условиях. Выпускается в переносном исполнении. Кроме того, может применяться в качестве стационарного пылесоса в централизованной системе пылеудаления.

### Область применения:

- Сталелитейные и металлообрабатывающие цеха
- Производство изделий из алюминия и ПВХ
- Строительство
- Машиностроение и металлообработка

### Технические характеристики:

Поставка	V	400 3~	Частота	Hz	50
Мощность	kW	8 (2x4)	Разрежение	mmH2O	3200
Разрежение при непрерывной работе	mmH2O	2600	воздушный поток	m3/h	840
Поверхность	cm2	49000	Класс фильтрации (основной фильтр)	(IEC 60335-2-69)	L

<b>Площадь поверхности фильтра (HEPA-фильтр)</b>	cm <sup>2</sup>	45000	<b>Класс фильтрации (HEPA-фильтр)</b>	(EN1822)	H14
<b>Воздушный нагрузка на основной фильтр</b>	m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /h	171.00	<b>Вместимость (Объем)</b>	lt	100
<b>Диаметр входного патрубка</b>	mm	80	<b>Уровень звука</b>	dB(A)	78
<b>Защита IP / Класс изоляции</b>	IP	55	<b>Размеры</b>	cm	64 X 125 X 175 h.
<b>Вес</b>	kg	299			