

## Взрывозащищенный пылесос с пневморазрежением 352 DS AIREX 2V



Подходит для сухой уборки и сбора жидкостей. Идеален для сталепрокатных производств. Необслуживаемый механизм с одиночной или двойной трубкой Вентури. Встроенная система очистки фильтра. Съёмный контейнер с возможностью использования безопасных пакетов для пыли, содержащей вредные вещества.

### Область применения:

- Химико-фармацевтическая отрасль
- Пищевая промышленность
- Авиационная промышленность

### Технические характеристики:

Поставка	V	Aria compressa	Pressione	bar	6
Alimentazione richiesta aria compressa	NI/min	3000	Diametro interno minimo tubo di alimentazione aria	mm	10
Разрежение	mmH2O	4180	Разрежение при непрерывной работе	mmH2O	4180
воздушный поток	m3/h	300	Поверхность	cm2	20000

<b>Класс фильтрации (основной фильтр)</b>	(IEC 60335-2-69)	M	<b>Площадь поверхности фильтра (HEPA-фильтр)</b>	cm <sup>2</sup>	27000
<b>Класс фильтрации (HEPA-фильтр)</b>	(EN1822)	H14	<b>Воздушный нагрузка на основной фильтр</b>	m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /h	150.00
<b>Вместимость (Объем)</b>	lt	35	<b>Диаметр входного патрубка</b>	mm	80
<b>Уровень звука</b>	dB(A)	76	<b>Размеры</b>	cm	70 X 55 X 127 h.
<b>Zone ATEX</b>	(директива 94/9/CE)	1, 2, 21, 22	<b>Tipo di marcatura</b>	(директива 94/9/CE)	II 2GD